

PROFI PREMIUM G11

Антифризы серии **PROFI PREMIUM G11** изготавливаются по гибридной (HOAT) технологии. Содержат в составе органические и неорганические присадки. Неорганические присадки защищают металл от кавитации, образуя защитный слой, а органические – активизируются в точках возникновения коррозии, обеспечивая тем самым разумный расход ингибиторов коррозии. Не содержат нитратов, аминов, фосфатов, боратов. Соответствует международному стандарту ASTM D3306 и ГОСТ 28084-89, ГОСТ 33591-2015.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА PROFİ PREMIUM G11

- Имеет оптимальные смазывающие свойства
- Увеличивает срок эксплуатации водяного насоса
- Совместимость с уплотнительными материалами
- Отличная высокотемпературная стабильность
- Исключает возможность образования накипи и отложений
- Стабильность пакета присадок при смешении с жесткой водой
- Не содержит нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов
- Оптимальная цена при сохранении высоких эксплуатационных характеристик
- Наличие сертификата соответствия ASTM D3306

Срок эксплуатации - 120 000 км без замены

Форма выпуска: **готовый раствор, концентрат, суперконцентрат**

