




PROFI PREMIUM G12+

СЕРИЯ PREMIUM	PROFI-40	PROFI-65	PROFI-K
ФОРМА ВЫПУСКА	ГОТОВЫЙ АНТИФРИЗ	КОНЦЕНТРАТ Может использоваться в исходном виде, а также для приготовления составов с температурой начала кристаллизации от -20°C до -50°C	СУПЕРКОНЦЕНТРАТ Используется только в разбавленном виде, для приготовления антифризов с температурой начала кристаллизации от -20°C до -65°C
ТЕМПЕРАТУРА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ	-40°C	-65°C	При разведении от -20°C до -65°C
ЦВЕТ	красный		
ИНДИКАТОР РЕСУРСНОЙ ЗАМЕНЫ	есть		
СООТВЕТСТВИЯ	Соответствует требованиям стандартов: ASTM D 4985 и ГОСТ 33591-2015 Соответствует требованиям стандарта G12+ по классификации Volkswagen		
СРОК СЛУЖБЫ	250 000 или 5 лет		
СМЕШИВАЕМОСТЬ	Только в исключительных случаях допускается смешивание антифриза PROFi PREMIUM G12+ с другими качественными охлаждающими жидкостями типа OAT, на основе этиленгликоля.		
ФАСОВКА	1, 5, 10, 20, 30, 50, 200, 220, 1000 кг.		5, 10, 200, 220, 1000 кг.
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°C, Г/СМ ³ В ПРЕДЕЛАХ	1,070-1,077	1,080-1,090	1,100-1,150*
ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НЕ ВЫШЕ, С°	-40	-65	-35*
ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА ПЕРЕГОНКИ НЕ НИЖЕ, С°	105	105	105*
ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (рН) В ПРЕДЕЛАХ	7,5-11		
ЩЕЛОЧНОСТЬ НЕ МЕНЕЕ, СМ ²	10		
СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ			

*при разведении 50/50