

PROFI STANDARD

СЕРИЯ STANDARD	PROFI STANDARD G11	PROFI STANDARD G12	PROFI STANDARD TOCOL
ФОРМА ВЫПУСКА	ГОТОВЫЙ АНТИФРИЗ		
ТЕМПЕРАТУРА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ	-40°C		
ЦВЕТ	зеленый	красный	синий
ИНДИКАТОР ПРОТЕЧКИ	есть	есть	нет
СООТВЕТСТВИЯ	Соответствует требованиям стандартов: ASTM D3306, ГОСТ 28084-89, 33591-2015		
СРОК СЛУЖБЫ	120 000 км или 3 года		
СМЕШИВАЕМОСТЬ	Для обеспечения надлежащей защиты от коррозии и во избежание вероятности образования отложений в системе охлаждения и сокращения интервалов замены смешивание с продукцией других производителей не рекомендуется.		
ФАСОВКА	1, 5, 10, 20, 30, 50, 200, 220, 1000 кг.		
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°C, Г/СМ³ В ПРЕДЕЛАХ	1,070-1,075		
ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НЕ ВЫШЕ, C°	-35		
ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА ПЕРЕГОНКИ НЕ НИЖЕ, C°	100		
ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (pH) В ПРЕДЕЛАХ	7,5-11		
СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ			