



АНТИФРИЗ PROFI STANDARD-40 G11



ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антифриз PROFИ STANDARD-40 G11 (НОРДИК G11) жидкость охлаждающая незамерзающая предназначена для охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых, грузовых автомобилей и спецтехники, эксплуатируемых при температуре окружающей среды до - 40°C, зарубежного и отечественного производства. Ресурс эксплуатации антифриза PROFИ STANDARD-40 G11 до 120 000 км или 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Антифриз PROFИ PREMIUM-40 G11 изготовлен с применением современной гибридной технологии (НОАТ). В состав антифриза входит высококачественный моноэтиленгликоль, антикоррозионные, стабилизирующие, противопенные присадки и смазывающие добавки. Круглогодично защищает систему охлаждения от коррозии. Предохраняет двигатель от перегрева и систему охлаждения от замерзания, исключает осаждение солей жесткости, накипи и пены. Обладает улучшенными свойствами благодаря использованию ингибиторов коррозии на основе карбоновых кислот. Вес товара указан в брутто.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Требования
1. Внешний вид	Однородная подвижная прозрачная жидкость без механических примесей от ярко-зелёного до тёмно-зелёного цвета
2. Плотность при 20 °С, г/см ³ , в пределах	1,07-1,75
3. Температура начала кристаллизации, °С не выше	Минус 35
4. Температура начала перегонки, °С, не ниже	100
5. Коррозионное воздействие на металлы г/м ² /сут, не более: медь, латунь, сталь, чугун, алюминий припой	0,1 0,2
6. Водородный показатель (рН)	7,5-11
7. Содержание механических примесей % масс, не более	0,03
8. Содержание метилового спирта % масс, не более	0,05

* типовые показатели не являются паспортом изготовленной партии продукции завода изготовителя и могут меняться в пределах требований нормативной документации ТД «АльфаХим».

СОСТАВ

Моноэтиленгликоль, подготовленная вода, карбоксилатные ингибиторы коррозии и солеотложения, добавки предотвращающие пенообразование и разрушение резины.

ВИД ФАСОВКИ

(фасовка: 1/5/10/20/30/50/200/220 кг, тн. наливом)



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Контроль качества каждой выпускаемой партии антифризов осуществляется собственной производственной лабораторией на соответствие техническим требованиям продукта. Вышеприведенные показатели представляют собой среднее значение на момент подготовки технической информации. Они не являются специфическими параметрами продукта. Анализы каждой партии продукта содержатся в паспорте качества.

ПРАВИЛА И СРОК ХРАНЕНИЯ

Не допускается попадание прямых солнечных лучей! Срок годности - 3 года. Цвет: зеленый.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ЯДОВИТО! Вызывает отравление при попадании внутрь! При проглатывании немедленно обратитесь к врачу! Не засасывать жидкость ртом при переливании! Во время работы не курить и не принимать пищу! При возможном разбрызгивании пользоваться защитными очками! При попадании в глаза и на кожу обильно промыть водой! Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания на поверхности с лакокрасочным покрытием! Слив в открытый грунт или канализацию запрещается!



ООО ТД «АльфаХим»
Техническая поддержка 8 800 350 98 90
www.alfa-him.ru
opt@alfa-him.ru



ООО ТД «АльфаХим» - производство химической продукции с высокими качественными показателями

8 (800) 350 98-90

www.alfa-him.ru

info@alfa-him.ru