

PROFI STANDARD

Антифризы **PROFI STANDARD** - оптимальное ценовое решение. Содержат стандартный пакет присадок, изготавливаются по технологии гибридной HOAT и традиционной технологии IAT. Изготовлены из моноэтиленгликоля высшего сорта, специально подготовленной деминерализованной воды высшей степени очистки и уникального пакета антикоррозионных, антипенных и смазывающих присадок. Не содержит аминов, фосфатов, боратов, силикатов. Соответствует ГОСТ 28084-89.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА PROFI STANDARD

- Выгодное соотношение цена/качество
- Содержит индикатор протечки (флуоресцентный краситель)
- Отсутствие засоров и отложений в радиаторе
- Исключает возможность образования накипи и отложений
- Совместим с современными уплотнительными материалами
- Содержит в составе этиленгликоль высшего сорта, деминерализованную воду и сбалансированный пакет органических и неорганических ингибиторов
- Не содержит нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов
- Не вызывает образование осадков, отложений, гелей

ИНДИКАТОР ПРОТЕЧКИ

В составе антифризов **PROFI STANDARD** добавлен флуоресцентный краситель, который позволит своевременно принять меры при обнаружении протечек системы охлаждения при заполнении системы. Индикатор протечки - экономит средства конечных потребителей продукции.

Срок эксплуатации - 120 000 км или 3 года

Форма выпуска: **готовый раствор**

