

PROFI TRUCK

СЕРИЯ PROFИ TRUCK	TRUCK-40	TRUCK-65	TRUCK-K
ФОРМА ВЫПУСКА	ГОТОВЫЙ АНТИФРИЗ	КОНЦЕНТРАТ Может использоваться в исходном виде, а также для приготовления составов с температурой начала кристаллизации от -20°C до - 50°C.	СУПЕРКОНЦЕНТРАТ Используется только в разбавленном виде, для приготовления антифризов с температурой начала кристаллизации от -20°C до -65°C.
ТЕМПЕРАТУРА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ	-40°C	-65°C	При разведении от-20°C до -65°C
ЦВЕТ	красный		
ИНДИКАТОР РЕСУРСНОЙ ЗАМЕНЫ	есть		
СООТВЕТСТВИЯ	Соответствует требованиям стандартов: ASTM D 6210, 3306, ГОСТ 33591-2015		
СРОК СЛУЖБЫ	250 000 или 5 моточасов		
СМЕШИВАЕМОСТЬ	Только в исключительных случаях допускается смешивание антифриза PROFИ TRUCK с другими качественными охлаждающими жидкостями лобридного типа NM-OAT, на основе этиленгликоля		
ФАСОВКА	10, 20, 30, 50, 200, 220, 1000 кг.		10, 200, 220, 1000 кг.
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°C, Г/СМ² В ПРЕДЕЛАХ	1,070-1,077	1,080-1,090	1,100-1,150*
ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НЕ ВЫШЕ, С°	-40	-65	-35*
ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА ПЕРЕГОНКИ НЕ НИЖЕ, С°	101	111	101*
ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (рН) В ПРЕДЕЛАХ	6-10		
ЩЕЛОЧНОСТЬ НЕ МЕНЕЕ, СМ²	Не нормируется, определение обязательно		
СОДЕРЖАНИЕ НИТРИТОВ, И МОЛИБДАТОВ, ppm	Минимальное суммарное количество нитритов, в виде NO2 и молибдатов, в виде MoO4, 780 (не менее 300 каждого из данных компонентов должно присутствовать)		
СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ			

*при разведении 50/50