

W1

Хомут пружинный

Оцинкованная низкоуглеродистая сталь

Хомут пружинный AML W1

Описание	Номинальный диаметр \varnothing	Класс W1	$\varnothing di$	b	a $\pm 0,05$	s	Кол-во в коробке	Упаковка
Пружинные хомуты предназначены для равномерного распределения давления по окружности рабочей зоны. Их рекомендуется применять в тех случаях, когда возможны резкие перепады температуры шланга, вызывающие расширение и сжатие всех элементов соединения. При изменении размеров пружинный хомут сохраняет давление, предотвращая протечки.	6	02014025	5,5 ^{0,1}	7	3	0,5	500	8000
	7	02014033	6,4 ^{0,1}	7	3	0,5	500	8000
	8	02014041	7,4 ^{0,15}	8	3	0,6	500	8000
	9	02014050	8,4 ^{0,15}	8	3,5	0,6	500	4000
	10	02014068	9,3 ^{0,2}	8	3,5	0,7	500	4000
	11	02014076	10,3 ^{0,2}	8	4	0,7	500	4000
	12	02014084	11,1 ^{0,2}	8	4	0,7	500	4000
	14	02014092	12,9 ^{0,2}	8	4	0,8	500	4000
	15	02014105	13,5 ^{0,2}	8	4,5	0,8	500	4000
	17	02014113	15,6 ^{0,2}	8	4,5	0,8	500	4000
	20	02014121	18,4 ^{0,4}	8	3,2	0,8	500	4000

W1 Материалы

Лента:
Пружинная сталь

Покрытие:
Серебристо-белая оцинковка Cr3

