

ТЕКС**Грунтовка 2-в-1 УНИВЕРСАЛЬНАЯ глубокого проникновения****ТИП**

Грунтовка водно-дисперсионная.

Глубоко проникает и укрепляет основание, улучшает сцепление покрытия с поверхностью, выравнивает впитывающую способность подложки.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных поверхностей перед последующей окраской водно-дисперсионными красками, шпатлеванием, наклейкой обоев, облицовкой керамической плиткой внутри и снаружи помещений.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для фасадов, кухонь, ванных, коридоров и других сухих и влажных помещений.

Расход

5 - 14 м²/кг.

Расход зависит от впитывающей способности основания и способа нанесения.

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением.

**Время высыхания
(при 20±2°C и
относительной
влажности воздуха
65±5%)**

40 минут.

Нанесение финишного покрытия через 1,5 часа.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

Плотность (кг/л)

1,0 - 1,1 кг/л.

Сухой остаток по массе (%)

Около 8%.

Хранение и транспортировка

В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном.

Срок годности - 18 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15,
корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)

Звонок по России бесплатный



ТЕКС

Грунтовка 2-в-1 УНИВЕРСАЛЬНАЯ глубокого проникновения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске Окрасочные работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.

Предварительная подготовка неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Поверхности, зараженные грибком или плесенью, предварительно обработать Чистящим санирующим средством «Санатекс» ТЕКС. Дефекты поверхности выровнять готовыми шпатлевками ТЕКС.

Окраска **Перед применением грунтовку тщательно перемешать!** Наносить в 1 слой кистью, валиком, распылением.

Очистка инструментов По окончании работ инструменты промыть водой.

Эксплуатация поверхности Не применять в качестве финишного покрытия.

Окружающая среда и безопасность Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. **Хранить в недоступном для детей месте!** Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими грунтовками и красками.

Остатки грунтовки не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф. После использования тару и другие образующиеся отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15,
корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70

пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный