Сведения о производителе
Страна производитель: Россия
Изготовитель: ООО «Коксохим-Электромонтаж»
Юридический адрес: 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 36, стр. 5.
Фактический адрес: 108811, г. Москва, пос. Мосренген, Киевское шоссе, 21-й км., домовладение 3, стр.1, БЦ «G-10» Тел. +7(964)-632-62-55
Электронная почта: sales@kx-pro.ru

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха от -30С до + 50С;
Относительная влажность воздуха до 95% при 25С.

Хранение
Изделие следует хранить в упакованном виде (допускается хранение в транспортной таре) в отапливаемых помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. Условия хранения упакованных изделий – закрытые складские помещения группы 4 по ГОСТ 15150.

Способы утилизации и переработки
Утилизация и переработка изделия осуществляется по требованиям утилизации твердо бытовых отходов.

Эксплуатационный срок
Эксплуатационный срок изделия 7 лет.

Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяца со дня продажи.
Гарантийные обязательства осуществляются по оригиналу или копии паспорта изделия.

Гарантийный талон
Заполняет предприятие-изготовитель:
Серийный номер: _____
Дата выпуска изделия: _____
Сборщик №: _____
Представитель ОТК: _____ (штамп ОТК)
Заполняет торговое предприятие:
Дата продажи: _____ (число, месяц, год)
Продавец: _____ (подпись, штамп магазина)

Коксохим-Электромонтаж

www.kx-pro.ru

Светильник светодиодный

KXM-LED-LAND

Серия FITO 80
Рассеиватель: опал

Артикул: KXM-LED-LAND 80мкмоль/40Вт/500х78х85мм

Паспорт изделия, v. 1

Общие сведения и назначения

1. Светильники KXM-LED-LAND (далее изделие) разработаны специально для применения в области фитоосвещения.
2. Варианты монтажа: подвесной*, накладной(уголки для накладного крепления в комплекте)
3. В качестве источников света в изделии используются светодиоды.
4. Изделие соответствует ТУ 27.40.25-001-38292465-2019.
5. Значения эффективности могут различаться от разных партий светодиодов на ±15%.
6. Значение мощности Вт изделия может различаться не более ±20%.

Требования к технике безопасности

1. Изделие по требованиям безопасности соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
2. Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание изделия производить только при отключенном питании.
3. Не допускается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.
4. Загрязнения рассеивателя изделия рекомендуется устранять мягкой тканью без использования абразивных моющих средств.
5. Изделие через заземляющий провод должно быть подключено к системе заземления здания.

Правила эксплуатации

Эксплуатация изделия производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Инструкция по монтажу и сборке

1. Распакованный светильник полностью готов к установке.
2. Смонтировать светильник на необходимую поверхность (подвесным или накладным способом). Выставить необходимый угол наклона светильника.
3. *Метизы и тросик для подвесного крепления в комплект не входят(приобретаются отдельно).
4. Установить штепсель светильника в розетку с защитным заземлением.
5. Проверить работу светильника

Комплект поставки

Светильник в сборе – 1 шт.;
Паспорт на изделие – 1 шт.;
Упаковка – 1 шт.

Технические характеристики изделия

Модель светильника	KXM-LED-LAND
Световой рисунок	Заполняющий свет
Напряжение питания, В	**220**
Номинальная частота тока, Гц	50
Потребляемый ток в установившемся режиме, А	0,18
Потребляемая мощность, Вт	40
Эффективность	До 80 мкмоль/с
Спектр	Широкий
Степень защиты от пыли и влаги	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ-1
Класс светораспределения	П (прямого света)
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	510x78x85 мм
Масса светильника, кг	1.1 кг
Рассеиватель	ОПАЛ
Срок службы	Не менее 50 000 часов
Коэффициент пульсация светового потока, %	<10
Угол рассеивания, °	120