

ROUND 45 SM 55

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ ROUND 45 TOUCH

PATENTED

Round 45 SM 55 TOUCH - поломочная машина, предназначенная специально для ежедневного использования: инновационный дизайн и функциональность, способные обеспечить максимальную эргономичность и комфорт в работе. Передовые технические особенности и оснащение (45 литров, до трех часов автономной работы, удобная и интуитивно понятная панель управления) делают эти машины важной точкой отсчета в отрасли клининга. Round 45 семейства S идеально подходят для очистки всех поверхностей. • Simply Manual: система решений, которая сочетает в себе лучшие показатели уборки с предельной простотой использования: идеальное сочетание удобства и экономии, обеспечивающее максимальную эффективность использования. • TOUCH SYSTEM: запатентованная система датчиков, которая гарантирует операторам максимальную гибкость и контроль над использованием машины. Простота, оперативность и надежность: перемещение ROUND 45 с помощью одного пальца никогда не было таким удобным! ROUND 45 SM 55 TOUCH выпускается в три варианта: один базовый и двух полный комплект, с зарядными устройствами и аккумуляторами (до 2 часов автономной работы версия BC PLUS).



Панель управления



Система Touch



Встроенный фильтр для чистой воды



Фильтр для крупного мусора + фильтр защиты всасывающей турбины



Компактная и Регулируемая Всасывающая балка

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
ROUND 45 SM 55 TOUCH	10.4231.00	1
ROUND 45 SM 55 BC TOUCH	13.4231.00	1
ROUND 45 SM 55 BC PLUS TOUCH	15.4231.00	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина очистки	мм	530
Ширина всасывающей балки	мм	750
Производительность (теоретическая/практическая)	м²/ч	2120 - 1270
Напряжение питания		Батарея 24 В
Потребляемая мощность	Вт	750
Привод		Механический
IP-код		IPX3

БАТАРЕИ

тип	Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 50 Ач (*) - Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 76 Ач (**)	
Время работы	ч - минут	1 ч и 15 минут (*) - 2 ч (**)
Размеры отсека для аккумуляторов X количество	мм X шт.	340x340x285 x 1

ЩЕТКИ

Диаметр - пад X количество	мм - дюйм X шт.	530 - 21" x 1
Мощность двигателя X кол-во	Вт X шт.	350 x 1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Заливной шланг	30.0024.00
21" Полипропиленовая щетка ø 0.7	40.0003.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 5 А(*)	22.0630.00
Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 50 Ач (*)	18.0026.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 9 А (**)	22.0623.00
Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 76 Ач (**)	18.0000.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (передняя/задняя)	96.0091.01

ghibli • wirbel

Скорость вращения	об/мин	115
Давление прижима щетки	кг - г/см²	25,5 - 16,5
ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	---
Максимальная скорость	км/ч	4
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	400
Разряжение	мбар/мм H2O	1189
Расход воздуха	л/сек	28
Уровень шума	дБ(А)	63
БАК		
Тип	Двойной бак	
Объем бака для чистой воды	л	45
Объем бака для грязной воды	л	47
Вес (пустой/с батареями)	кг	90,5 / 143,5
Размеры	мм	1210x560x1040

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
21" Полипропиленовая щетка ø 0.9	40.0103.00
21" Полипропиленовая щетка ø 1.2	40.0303.00
21" щетка Tuxex ø 1.2 зернистость 80	40.0203.00
Приводной диск 485 мм (Для пада 20")	40.1003.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0055.00

(*) версия BC

(**) версия BC PLUS