


СТРУКТУРА

**SPC (Stone Polymer Composite).**  
Пол на твердой каменно-полимерной плите  
плотностью более 2 000 кг/м<sup>2</sup>.

SPC



## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



Кухня



Гостиная



Загородный дом



Детская



Ванная  
комната



Коммерческие  
объекты

## ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ



100%  
водостойкость



Простота  
в укладке



Имитация  
дерева



Ударопрочное  
основание



Антибактериальное  
покрытие


- Исключительная стабильность размеров
- Высокая огнестойкость
- 100% не содержит ПВХ
- Суперустойчивый к царапинам

**NORLAND**  
Your flooring solution starts here

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ




ABA



**LVT (Luxury Vinyl Tile).**  
Кварц-виниловая плитка. Данный тип покрытия  
отличается своей гибкостью и одновременно высокой  
плотностью, что делает ее очень прочной.

LVT

LVT-плитка, как правило, производится в клеевом  
формате.



**NORLAND**  
Your flooring solution starts here

8 800 700-28-73  
+7 495 136-27-88


[alpinefloor.su](http://alpinefloor.su)

SPC | LVT | ABA | SPC PRO



**NORLAND — это не просто бренд напольных покрытий.**

Это отображение величественной красоты северной природы. Команда дизайнеров мирового уровня тщательно отбирает самые **лучшие сорта древесины**, чтобы найти ту самую, единственную и неповторимую доску, которая станет основой будущего напольного покрытия. Поэтому каждая коллекция становится **олицетворением роскоши, уюта** и непревзойденного **эстетического совершенства** в сочетании с **надежностью** и **долговечностью**.



КОЛЛЕКЦИЯ  
**NEOWOOD**

КОЛЛЕКЦИЯ  
**SIGRID**  
SUPERIOR

Защитный слой  
**AC5**

Общая толщина  
**8 мм**

Температура нагрева до  
**+45 °C**

Встроенная подложка  
**ISOFIX**

Общая толщина  
**8 мм**



Технические характеристики	Lagom Parquet	<b>NEW</b> Lagom Parquet LVT	Sigrid	<b>NEW</b> Sigrid PLUS	<b>NEW</b> Sigrid LVT	<b>NEW</b> Sigrid Superior ABA	Vakre	<b>NEW</b> Neo Wood
Тип напольного покрытия	SPC	LVT	SPC	SPC	LVT	ABA	SPC	SPC PRO
Общая толщина	3,5 мм	2 мм	3,5 мм	4 мм	2 мм	8 мм	4 мм	8 мм
Защитный слой	0,3 мм	0,3 мм	0,3 мм	0,5 мм	0,3 мм	0,55 мм	0,5 мм	AC5
Количество декоров	11 шт	11 шт	22 шт	11 шт	22 шт	11 шт	11 шт	11 шт
Ширина	125 мм	118 мм	183 мм	183 мм	184,15 мм	183 мм	183 мм	196 мм
Длина	600 мм	590 мм	1220 мм	1220 мм	1219,2 мм	1220 мм	1220 мм	1220 мм
Тип укладки	Замковый	Клеевой	Замковый	Замковый	Клеевой	Замковый	Замковый	Замковый
Фаска	Микро	Микро	Микро	4V-Groove	Микро	4V-Groove	4V	4V-Groove
Класс износостойкости	34 класс	34 класс	34 класс	43 класс	34 класс	43 класс	43 класс	AC5
Встроенная шумопоглощающая подложка ISOFIX	-	-	-	-	-	+	-	-