

АНТИФРИЗ ДЛЯ ПНЕВМОТОРМОЗОВ

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 2022.

Описание продукта

Удаляет влагу и препятствует образованию льда в пневматических тормозных системах грузовых автомобилей, автобусов, строительной, сельскохозяйственной и специальной техники. Содержит комплекс смазывающих и антикоррозийных присадок, надёжно защищающих от коррозии все узлы пневмосистемы. Предотвращает замерзание, смазывает и обеспечивает чистоту пневмоклапанов, сохраняет эластичность резиновых уплотнителей и шлангов. Благодаря высокой гигроскопичности надёжно связывает конденсат и влагу, обеспечивая стабильную работу тормозов при любой температуре окружающей среды.

Применение

- Проверить уровень жидкости в бачке влагоотделителя.
- В соответствии с инструкцией к тормозной системе, добавить необходимое количество антифриза в бачок влагоотделителя.
- Для избежания утечек необходимо проконтролировать герметичность и исправность всех соединений.
- Для эффективной работы пневмотормозов периодичность замены антифриза — не реже двух раз в год.
- Во время сильных морозов рекомендуется замена антифриза каждые 24 часа.

Вскрытую ёмкость с антифризом хранить плотно закрытой.

Состав: абсолютный изопропиловый спирт >30%, этандиол <15%, ингибитор коррозии <5%.

Хранение: в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Срок годности: 5 лет. Дата производства, номер партии и масса нетто указаны на упаковке.

Объем нетто: 934 мл.

Упаковка

Баллон металлический с пластиковой пробкой номиналом 1000 мл., 12 шт. в гофрокоробе.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Опасно! Легковоспламеняющаяся жидкость! Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не применять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! Не принимать внутрь! Избегать попадания в глаза и на кожу! При попадании внутрь не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу. При попадании в глаза или на кожу обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. **Беречь от детей!** Избегать воздействия статического электричества!

Рекомендации по утилизации

Использованный флакон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта

Внешний вид	Прозрачная светло-жёлтая или бесцветная жидкость
Основа	Изопропиловый спирт
Температура вспышки, °С	Не менее 10
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,803–0,813
Чувствительность к замерзанию	Нет

Произведено АО «Эльф Филлинг» по заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО».

РФ, 142455, Московская обл., г. Ногинск, г. Электроугли, ул. Заводская, д. 4, стр. 5, каб. 309

ТУ 2384-026-53934955-11

axiompro.ru



Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «КУДО» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «КУДО» не несёт ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.