

ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (КОНЦЕНТРАТ)

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАЙ 2018.

Описание продукта

Очиститель салона представляет собой водный раствор анионных поверхностно-активных веществ, неионогенных поверхностно-активных веществ, гликолевого эфира, комплексообразователя и отдушки. Концентрированное средство для разведения водой.

Свойства

- Специально подобранная композиция ингредиентов обеспечивает эффективное удаление сложных загрязнений, попутно устраняя неприятные запахи.
- Бережно освежает салон автомобиля, придаёт поверхностям первозданный цвет и не повреждает волокна ткани.
- Концентрат может применяться в качестве пятновыводителя, разбавленный рабочий раствор — для комплексной очистки салона автомобиля.
- Подходит для качественной чистки обивки, велюра, пластика и стёкол.
- Рекомендуемое разбавление помогает расходовать средство экономно.

Технические данные продукта

Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость
Основа	Водный раствор поверхностно-активных веществ
Плотность при 20 °С, г/см ³	1,00–1,01
Показатель pH	10,0–11,0 при рекомендуемом разбавлении
Растворимость в воде	Смешивается с водой в любых соотношениях
Чувствительность к замерзанию	Сохраняет свойства после размораживания

Область применения

Предназначено для очистки салона автомобиля от загрязнений различного происхождения.

Указания к применению

- Для проверки цветостойкости красителя обивки нанести средство на малозаметный участок обрабатываемой поверхности. Если произошли изменения, следует воздержаться от применения.
- Пропылесосить салон перед началом химчистки.
- Для удаления сложных загрязнений предварительно обработать поверхность концентратом. При необходимости воспользоваться щеткой.
- Состав развести водой в соотношении 1:5–1:10.
- Нанести полученный раствор с помощью распылителя (триггера) на обрабатываемую поверхность.
- Дать подействовать в течение 1–2 минут.
- Удалить сильные загрязнения щеткой.
- Вытереть сухой тканью.
- Допускается нанесение разбавленного средства на обрабатываемую поверхность с помощью аппарата для химчистки салона.

Срок годности и хранение

Срок годности: 3 года. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения от +5 до +25 °С.

Температура транспортировки –40 +50 °С.

Упаковка

Канистра пластиковая объёмом 5 литров

Меры предосторожности

При применении использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу и слизистые оболочки глаз немедленно промыть большим количеством воды, если симптомы раздражения сразу не проходят, то обратиться к врачу. Не глотать! В случае попадания внутрь срочно обратиться к врачу и показать ему этикетку. Беречь от детей! Использованную ёмкость утилизировать как бытовой отход.



Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.