

A9621X

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА БЕСЦВЕТНАЯ с губкой-аппликатором

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮНЬ 2017.

Описание продукта.

Силиконовая смазка — это универсальное средство для смазывания и защиты резиновых уплотнителей автомобиля, которое представляет собой смесь силиконовых смазывающих компонентов и углеводородного растворителя, помещенных во флакон, оснащенный аппликатором с поролоновой губкой.

Свойства.

- Удобная форма выпуска с губкой-аппликатором обеспечивает простоту нанесения.
- Регулярное применение увеличивает срок службы резиновых уплотнителей.
- Делает резину эластичной.
- Замедляет растрескивание и старение уплотнителей.
- Глубоко проникает внутрь резиновых уплотнителей.
- Проявляет длительный водоотталкивающий эффект.
- Не содержит хлорированных углеводородов, минеральных масел.
- Экономичен и универсален в применении.

Область применения.

Защищает от высыхания резиновые уплотнители дверей, багажника и капота автомобиля. В зимнее время предотвращает примерзание дверей автомобиля после мойки или оттепели.

Указания по применению.

- Плотно прижать поролоновую губку к обрабатываемой поверхности, и, надавливая на дозатор, начать обработку.
- Плавными движениями равномерно нанести средство по всей длине уплотнителя.
- Рекомендуется наносить на чистые сухие поверхности.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 3 года. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения от +5°C до +25°C.

Температурный режим транспортирования от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Флакон пластиковый объемом 100 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

ОГНЕОПАСНО! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не применять вблизи источников огня и раскаленных предметов! Не принимать внутрь! Избегать попадания в глаза и на кожу! При попадании в глаза или на кожу обильно промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Беречь от детей! Избегать воздействия статического электричества! Использованный флакон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость
Способ нанесения	С помощью губки-аппликатора
Основа	Силиконовое масло, углеводородный растворитель
Плотность при 20°C, г/см³	0,85–0,95
Массовая доля нелетучих веществ, %	35–44
Чувствительность к замерзанию	Нет



Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: axiom@axiompro.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42