

# ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОКТЯБРЬ 2016.

## Описание продукта.

Очиститель кондиционера для очистки и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования автомобиля. Продукт представляет собой водный раствор поверхностно-активных, дезинфицирующих веществ, функциональных добавок и углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку.

## Свойства.

- Быстро и эффективно устраняет плесень, бактерии, грибки, вызывающие риск развития аллергии и заболеваний дыхательных путей.
- Образует на поверхности испарителя защитную дезинфицирующую пленку, которая предотвращает накопление и размножение вредных микроорганизмов.
- Используется без разборки системы кондиционирования.
- Оставляет свежий аромат ментола и эвкалипта.
- Аэрозольный баллон снабжен удлинительной трубкой с металлическим наконечником-распылителем для удобства использования.

## Область применения.

Для очистки и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования автомобилей.

## Указания по применению.

Если система вентиляции оборудована салонным фильтром, снять его. Включить систему рециркуляции воздуха на полную мощность при минимальной температуре, кондиционер выключить. Хорошо встряхнуть баллон. Распылить содержимое баллона при помощи зонда-распылителя, для чего необходимо как можно глубже ввести зонд в воздухозаборник или дренажную трубу слива конденсата. Для очистки воздухозаборников заглушить двигатель, ввести зонд сквозь дефлекторы вентиляции как можно глубже и распылять средство, постепенно вытягивая зонд наружу. Дать средству подействовать в течение 10-15 минут. После этого запустить двигатель и включить отопление салона на обогрев на 8-10 минут. Завершив обработку, установить салонный фильтр и проветрить салон автомобиля.

## Срок годности и хранение.

Срок годности: 3 года. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C.

## Упаковка.

Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт в гофрокоробе.

## Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99 | 1 |
| Группа пожарной опасности по НПБ 256-99  | 4 |

Технические данные продукта (без газа-вытеснителя).

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                   | Прозрачная бесцветная жидкость                                |
| Пропеллент                    | Пропан, бутан                                                 |
| Способ нанесения              | Распыление                                                    |
| Основа                        | Водный раствор поверхностно-активных, дезинфицирующих веществ |
| pH                            | 10-12                                                         |
| Плотность при 20°C, г/см³     | 0,94-0,98                                                     |
| Чувствительность к замерзанию | нет                                                           |
| Запах                         | Ментолово-эвкалиптовый                                        |



**Общая информация.** Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.