

7. Качество продукции

Эластичная гидроизоляционная мембрана соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия № РОСС АТ.НА39.Н01221), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

8. Упаковка

Картонная коробка 93x580x580 мм. 1 шт.

9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

10. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.

Адрес предприятия-изготовителя

HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich (Austria)

Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52

www.hutterer-lechner.com

www.hl.at



Эластичная гидроизоляционная мембрана серии HL800.2

Паспорт



1. Назначение

Мембрана предназначена для герметичного прохода через строительные конструкции двух труб диаметром, находящимся в пределах 40-50 или 63-75 мм с гладкой наружной поверхностью из различных материалов (ПП, сталь, чугун) причем наличие продольных или поперечных канавок на них не допускается.

2. Описание


Эластичная водо- и газонепроницаемая мембрана, в соответствии с п. 8.8 СП 30.13330.2020. «Пересечение трубопроводами наружных стен подвала и фундамента здания следует выполнять под углом 90° – с зазором вокруг трубы 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями и заделкой отверстия в стене водо- и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичным материалом, в мокрых грунтах – с установкой сальника.»

3. Комплектность поставки

3.1. 2 предохранительные гайки из ПП с конической резьбой.

3.2 Мембрана с битумным фартуком 400x590 мм с двумя EPDM манжетами с многоязычковыми уплотнительными соединениями.

4. Технические характеристики



HL800.2/40-50

HL800.2/63-75

Артикул
Присоединительные размеры
Вес
Срок службы

HL800.2/40-50
40-50 мм
2,02 кг

HL800.2/63-75
63-75 мм
2,22 кг

не менее 50 лет

5. Особенности монтажа

Обязательные требования для газифицированных районов!

5.1. Манжета и трубы должны быть очищены от загрязнений.

5.2. На трубах должны быть заглажены заусеницы и царапины, а вся поверхность в месте прилегания уплотнения смазана сантехнической смазкой. Концы труб, на который надеваются манжеты, должны иметь фаску под углом 30-45° и не должен иметь зазубрин.

Монтаж с использованием рулонной гидроизоляции.

5.3. Из полимербитумного полотна вырезается квадрат со стороной 700 мм и отверстием в центре шириной 200 и высотой 300 мм, и приклеивается (приваривается) с внешней стороны стены фундамента вокруг монтажного отверстия для ввода трубопровода. Предварительно на стену фундамента должен быть нанесен праймер.

5.4. Мембрана со снятыми предохранительными гайками надевается на гладкие концы труб.

5.5. С помощью газовой горелки мембрана приклеивается (приваривается) к наклеенному ранее квадрату.

5.6. Поверх мембраны приклеивается (приваривается) основной гидроизоляционный слой на битумной основе (рулонного материала).

Монтаж с использованием битумной мастики.

5.3'. На внешнюю стену фундамента, предварительно покрытую праймером, наносится битумная мастика.

5.4'. Мембрана со снятыми предохранительными гайками надевается на гладкие концы труб.

5.5'. Полимербитумный фартук мембраны приклеивается к мастике.

5.6'. Поверх мембраны приклеивается (приваривается) слой усиления - полимербитумное полотно размером 900x900 мм с отверстием в центре шириной 200 и высотой 300 мм.

5.7. Надеваются и затягиваются предохранительные гайки. Гайки служат для защиты многоязычковых уплотнений от повреждений при засыпке фундамента грунтом.

5.8. После окончания монтажа трубы должны перемещаться внутри манжет только в пределах теплового расширения материалов.

5.9. В случае демонтажа и повторной сборки следует действовать в соответствии п. 5.1, 5.2, 5.4 и 5.7.

6. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям эластичной мембраны и предохранительных гаек.