

Реле промежуточные DELTAKIP™
Тип: DK-RP

Паспорт



DeltaKip

1. Общие указания

- 1.1 Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основными техническими характеристиками реле промежуточных типа DK-RP (далее по тексту «изделия»), комплектностью поставки, и гарантийными обязательствами.
- 1.2 Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с руководством по его эксплуатации.
- 1.3 Раздел 9 заполняется изготовителем, раздел 11 заполняется продавцом.

2. Наименование изделия

- 2.1 Реле промежуточные типа DK-RP.
- 2.2 Таблица модификаций:

Модификация	Описание
DK-RP-402.ALTU	12 VAC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор, ручной дублер, мех. индикатор
DK-RP-402.DLTU	12 VDC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор, ручной дублер, мех. индикатор
DK-RP-403.ALTU	24 VAC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор, ручной дублер, мех. индикатор
DK-RP-403.DLTU	24 VDC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор, ручной дублер, мех. индикатор
DK-RP-405.ALTU	110 VAC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор, ручной дублер, мех. индикатор
DK-RP-407.ALTU	230 VAC, 4 перекл. контакта 5 A / 250 VAC, LED-индикатор, ручной дублер, мех. индикатор

3. Сведения об поставщике

- 3.1 Поставщик: «Дельта-КИП»
- 3.2 Адрес Поставщика: 603064, Россия, г.Нижний Новгород, д.47к1.

4. Назначение и область применения

- 4.1 Изделия предназначены для коммутации и переключения электрических цепей управления постоянного и переменного тока.
- 4.2 Изделия используются в качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством и коммутационным элементом исполнительного устройства, а также для построения схем релейной логики.

5. Основные технические характеристики

- 5.1 Таблица основных технических характеристик

Наименование	Значение	
	Реле переменного тока	Реле постоянного тока
Номинальный ток контактов	5 А при 250 VAC / 30 VDC	
Номинальное напряжение катушки (Ue)	12/24/110/220 VAC	12/24 VDC
Мощность катушки	1,2 ВА	0,9 Вт
Напряжение срабатывания	0,8 Ue	0,8 Ue
Напряжение отпускания	0,3 Ue	0,1 Ue
Электрическая прочность изоляции (катушка-контакты)	1500 VAC	
Электрическая прочность изоляции (группы контактов)	1500 VAC	
Механический ресурс	10х10 ⁶	
Электрический ресурс	10х10 ⁴	
Температура эксплуатации	-40...70 °С	
Относительная влажность	35...80%	
Масса	37 г	

- 5.2 Более подробные технические характеристики приведены в технической документации на изделие.

6. Меры безопасности

- 6.1 Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации изделий, а также для сохранения возможности гарантийного обслуживания необходимо строго соблюдать меры безопасности и рекомендации по монтажу и эксплуатации, изложенные в технической документации.
- 6.2 Изделия являются оборудованием общепромышленного назначения. Они не являются оборудованием медицинского назначения, не являются электрическим оборудованием лифтов и грузовых подъёмников, не являются оборудованием оборонного назначения.
- 6.3 Изделия не допускается эксплуатировать во взрывоопасной среде, а также на предприятиях/объектах ВПК и атомной отрасли.

7. Транспортировка и хранение

- 7.1 Изделия транспортируют в упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.
- 7.2 Способы погрузки, разгрузки, а также способы транспортирования и условия хранения у потребителя должны обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений.
- 7.3 Срок хранения изделий составляет 24 месяца со дня изготовления. Изделия следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой и при отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение электрической изоляции. Условия хранения I по ГОСТ 15150. Срок службы 5 лет.

8. Комплектность

Наименование	Количество
Реле промежуточное DK-RP	1 шт
Паспорт и гарантийный талон*	1 шт

* - паспорт на бумажном носителе поставляется в комплекте с реле только по предварительному требованию заказчика.

9. Свидетельство о приёмке

9.1 Реле промежуточные DELTAKIP™ тип DK-RP соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза: TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Таможенного союза TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СN.РА01.В.84951/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 13.07.2022г.

Штамп ОТК	Дата выпуска	Серийный номер / номер партии

10. Гарантии изготовителя

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделий при соблюдении всех мер безопасности, правил монтажа, эксплуатации, при проведении планового технического обслуживания, а также при работе изделий при номинальных рабочих параметрах, указанных в технической документации на изделие.
- 10.2 Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем мер безопасности, правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и при проведении своевременного регулярного планового технического обслуживания.

10.3 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, а также при наличии заполненной ремонтной карты, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену на новое.

С условиями гарантии ознакомлен _____

11. Сведения о продаже

Отметка продавца	Дата продажи

12. Ремонтная карта (заполняется перед отправкой в ремонт)

Наименование организации _____

Адрес организации _____

Ф.И.О. и телефон контактного лица _____

Проявление неисправности ☐ постоянно ☐ периодически

Описание неисправности _____

Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ «20__»

г. Адрес сервисного центра:

- При направлении транспортными компаниями:
603064 г.Н.Новгород, ул.Усольская 47к1, Тел. 8-800-7301-27-14