

TEBOIL DIAMOND SAE 0W-30

ОПИСАНИЕ

Премиальное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных системами турбонаддува и прямого впрыска топлива.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всепогодному применению в современных бензиновых и не оснащенных сажевыми фильтрами дизельных двигателях, в том числе с системами непосредственного впрыска топлива и турбонаддува.

Моторное масло защищает двигатели современных автомобилей в тяжелых условиях эксплуатации: экстремальных погодных условиях, движении в режиме «старт-стоп», движении в плотном транспортном потоке, частых поездках на короткие расстояния.

Благодаря улучшенным низкотемпературным свойствам **TEBOIL DIAMOND SAE 0W-30** обеспечивает легкий пуск и ускоренный прогрев двигателя при низких температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- VW 502.00/505.00
- MB 229.5, 226.5
- Renault RN0700, RN0710

Соответствие эксплуатационным требованиям:

- API SN

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL DIAMOND SAE 0W-30	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	837,5	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	69,34	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	12,16	мм ² /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -35°C	5 746	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	174	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	250	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-54	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.