

ARMA

МАПП ГАЗ



Использовать только
с горелками на МАПП Газе



Предназначено для высокотемпературной
пайки и сварки



Перед использованием прочитайте инструкцию

www.armweld.ru



- ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ
- ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА/ВЗРЫВА
- СОДЕРЖИМОЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
- ОПАСНОСТЬ УГАРНОГО ГАЗА

Вес нетто: 453,6 г

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: 1. Проверьте прокладки горелки. Не использовать, если прокладки повреждены или отсутствуют. Не используйте баллон, если в клапанной зоне находятся частицы ржавчины или грязь. 2. Выключите горелку. 3. При присоединении горелки держите баллон вертикально. 4. Присоединять баллон следует на открытом воздухе вдали от пламени, искр и других источников воспламенения. 5. Затягивать только вручную. Запрещается использовать для затяжки инструменты. Чрезмерная затяжка может повредить прокладку. 6. Проверьте оборудование на наличие утечек. Нанесите на соединения мыльную воду. Проверьте, есть ли пузырьки. Послушайте, есть ли шипение от выходящего газа. Нет ли ощущения сильного холода. Нет ли запаха тухлых яиц. Не использовать при наличии утечек. 7. Прочтите и выполняйте указания по обращению с горелкой.

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 1. Держите вертикально во избежание воспламенения или вспышек. Не роняйте и не бросайте баллон. 2. В случае разбрызгивания или воспламенения поставьте баллон вертикально и выключите горелку. Проветрите помещение для удаления несгоревшего газа. Медленно включите газ. При появлении легкого шипения закройте горелку. 3. Не используйте вблизи пламени, искр и других источников воспламенения.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 1. Выключите горелку. Дайте ей остыть. 2. Если горелка не используется, отсоедините ее. 3. Отсоединять горелку на открытом воздухе вдали от пламени, искр и других источников воспламенения. 4. Во избежание засорения клапана, наденьте на него колпачок.

ВОЗГОРАНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТЕЧКИ ГАЗА: Не тушить, за исключением случаев, когда утечку можно остановить безопасным способом. Если это представляется безопасным, устраните все источники возгорания. Дайте баллону выгореть.

ОПАСНОСТЬ УГАРНОГО ГАЗА: При горении газа «МАПП-газ», образуется угарный газ (CO). Угарный газ невидим, не имеет запаха и может оказаться смертельным. Горение газа МАПП в палатке, фургоне, автомобиле или другом закрытом помещении может представлять опасность. 1. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При появлении головной боли, головокружении или тошноты, выключите газ и выйдите на свежий воздух. 2. Не используйте в местах, где спят люди. 3. Чтобы правильно использовать горелку, следуйте инструкции по применению.

ВНИМАНИЕ: 1. Хранить в недоступном для детей месте. 2. Не подвергать воздействию высокой температуры, искр и пламени. Не курить. Не допускать воздействия солнечного света. Хранить в хорошо проветриваемом помещении. Не хранить при температуре выше 49°C. 3. Не хранить в жилых помещениях. 4. Никогда не заправлять баллон повторно. При повторной заправке, может произойти взрыв. 5. Не перевозить в багаже или ручной клади в самолетах и поездах. 6. Для утилизации обратитесь в организацию по сбору мусора или вторичной переработки.

Срок годности неограничен при соблюдении правил хранения.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Ningbo Koman's Refrigeration Industry Co., Ltd. Address: 20 Yongdinghe Rd., Fine Chemical District, Xiapu Beilun, Ningbo, China

ИМПОРТЕР: ООО "АРМА ТУЛС", 117574, г Москва, р-н Ясенево, ул Вильнюсская, д 3 к 1, кв 247; www.armweld.ru

C.A.S. № 115-07-01; 74-98-6; 115-10-6

UN 3161

AT453M - артикул



EAC

