



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Трубы гибкие гофрированные из композиции не содержащих галогенов полиолефинов ПЛЛ, диаметром от 16 до 50 мм товарного знака Экопласт (Ecoplast). Серия HFR



Произведено ООО «КРОСС ЛИНК», Россия

Назначение

Гофрированные трубы серии HFR ПЛЛ из не распространяющей горение (самозатухающей) безгалогенной композиции полиолефинов (ПЛЛ) являются современным решением, соответствующим нормам проектирования и монтажа электрических, телекоммуникационных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.

Условия монтажа

Допускается открытая прокладка внутри помещений по основаниям из негорючих и трудносгораемых материалов, на открытом воздухе в отсутствие прямого воздействия УФ. Прокладка в фальшпространствах строительных конструкций (в пустотах фальшстен, фальшполов, фальшпотолков) из негорючих материалов.

Технические характеристики

Изготовлены: по ТУ 3464-001-56625002-2001

Материал: из композиции не содержащих галогенов полиолефинов ПЛЛ

Стандарт: ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

Степень защиты: IP55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)

Соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р 53313-2009, категория горения FV-0 (ПВ-0) по ГОСТ 28779

Т° монтажа: от -25°C до +90°C

Т° эксплуатации: от -40°C до +90°C, при отсутствии механических нагрузок

Прочность: свыше 350 Н на 5 см при 20°C (Легкая серия)

свыше 750 Н на 5 см при 20°C (Тяжелая серия)

Диэлектрическая прочность: не менее 2000 В (при 50 Гц, в течение 15 мин.)

Сопротивление изоляции: не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)

Сертификация: гофрированные трубы сертифицированы в соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 043 / 2017.

Трубы гибкие гофрированные, серия HFR ПЛЛ

Легкая серия

Артикул	Наименование	Количество в бухте (м)	Наличие стального зонда
20116HFR-W	Труба HFFR гофрир. легкая, с зондом, без галогена, ПЛЛ диам. 16мм ПВ-0 цвет белый Экопласт	100	+
20120HFR-W	Труба HFFR гофрир. легкая, с зондом, без галогена, ПЛЛ диам. 20мм ПВ-0 цвет белый Экопласт	100	+
20125HFR-W	Труба HFFR гофрир. легкая, с зондом, без галогена, ПЛЛ диам. 25 мм ПВ-0 цвет белый (1шт = 100м) Экопласт	50	+
20132HFR-W	Труба HFFR гофрир. легкая, с зондом, без галогена, ПЛЛ диам. 32мм ПВ-0 цвет белый Экопласт	25	+
20140HFR-W	Труба HFFR гофрир. легкая, с зондом, без галогена, ПЛЛ диам. 40мм ПВ-0 цвет белый Экопласт	20	+
20150HFR-W	Труба HFFR гофрир. легкая, с зондом, без галогена, ПЛЛ диам. 50мм ПВ-0 цвет белый Экопласт	15	+

Тяжелая серия

Артикул	Наименование	Количество в бухте (м)	Наличие стального зонда
21116HFR-W	Труба HFFR гофрир. тяжелая, с зондом, без галогена, ПЛЛ диам. 16мм ПВ-0 цвет белый Экопласт	100	+
21120HFR-W	Труба HFFR гофрир. тяжелая, с зондом, без галогена, ПЛЛ диам. 20мм ПВ-0 цвет белый Экопласт	100	+
21125HFR-W	Труба HFFR гофрир. тяжелая, с зондом, без галогена, ПЛЛ диам. 25мм ПВ-0 цвет белый Экопласт	50	+
21132HFR-W	Труба HFFR гофрир. тяжелая, с зондом, без галогена, ПЛЛ диам. 32мм ПВ-0 цвет белый Экопласт	25	+
21140HFR-W	Труба HFFR гофрир. тяжелая, с зондом, без галогена, ПЛЛ диам. 40мм ПВ-0 цвет белый Экопласт	20	+
21150HFR-W	Труба HFFR гофрир. тяжелая, с зондом, без галогена, ПЛЛ диам. 50мм ПВ-0 цвет белый Экопласт	15	+

Упаковка

Бухты различной длины (15-100 метров) в зависимости от артикула, бухты упакованные в стрейч пленку, маркировка наносится на бумажную этикетку.

Условия хранения и транспортировки

В соответствие с ГОСТ 19433 гофрированные трубы не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствие с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Рекомендуется не нагружать сложенные бухты в ряд дополнительными грузами.

При железнодорожных и автомобильных перевозках бухты труб допускаются к транспортировке только в скрытом подвижном составе.

Во избежание повреждения труб их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов. Сбрасывание труб с транспортных средств при температуре ниже 10С не допускается.

Хранение гофрированных труб должно производиться в проветриваемых навесах или помещениях.

Трубные бухты допускается хранить в штабелях высотой не более 2 м.

При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, влаги и мусора.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывается:
 - название организации и Ф.И.О. ответственного лица
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон (e-mail)
 - название и адрес организации, производившей монтаж
 - краткое описание параметров системы, в которой использовалось изделие
 - краткое описание дефекта
 - копию или оригинал этикетки изделия с указанием даты выработки и номера смены
 - фотографию дефектного изделия
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, счет и счет-фактура)
3. Акт о дефекте.