

PROFI PREMIUM ТОСОЛ

СЕРИЯ PREMIUM	ТОСОЛ-A40M	ТОСОЛ-A65M	PROFI-AM
ФОРМА ВЫПУСКА	ГОТОВАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ	КОНЦЕНТРАТ Может использоваться в исходном виде, а также для приготовления составов с температурой начала кристаллизации от -20°C до - 50°C.	СУПЕРКОНЦЕНТРАТ Используется только в разбавленном виде, для приготовления антифризов с температурой начала кристаллизации от -20°C до -65°C.
ТЕМПЕРАТУРА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ	-40°C	-65°C	При разведении от -20°C до -65°C
ЦВЕТ	синий		
ИНДИКАТОР РЕСУРСНОЙ ЗАМЕНЫ	нет		
СООТВЕТСТВИЯ	Соответствует требованиям стандартов: ASTM D 3306 и ГОСТ 28084-89, ГОСТ 33591-2015		
СРОК СЛУЖБЫ	120 000 или 3 года		
СМЕШИВАЕМОСТЬ	PROFI PREMIUM ТОСОЛ совместим с охлаждающими жидкостями, созданными по технологии IAT на основе этиленгликоля.		
ФАСОВКА	1, 5, 10, 20, 30, 50, 200, 220, 1000 кг.		5, 10, 200, 220, 1000 кг.
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°C, Г/СМ² В ПРЕДЕЛАХ	1,071-1,085	1,080-1,095	1,100-1,150*
ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НЕ ВЫШЕ, С°	-40	-65	-35*
ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА ПЕРЕГОНКИ НЕ НИЖЕ, С°	105	105	105*
ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (pH) В ПРЕДЕЛАХ	7,5-11		
ЩЕЛОЧНОСТЬ НЕ МЕНЕЕ, СМ²	10		
СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ			

*при разведении 50/50