



# Vitex Ultra Chain Summer

Цепное масло



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Универсальное масло на минеральной основе для смазки пильных цепей, направляющих планок, подшипников скольжения и звездочек современных высокоскоростных цепных пил. Может применяться как универсальный смазочный материал для оборудования, где используются клейкие масла, или существует вероятность смывания смазки водой. Цепное масло Vitex Ultra имеет красный цвет, что помогает оператору лесозаготовительных машин определять визуально подачу масла на пильную шину и цепь. Температурный диапазон применения от 0°C до +35°C.\*

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обладает повышенными адгезионными свойствами и вязкой консистенцией
- + Защищает от коррозии и износа, значительно продлевает срок службы оборудования

## ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### ПОКАЗАТЕЛИ

Внешний вид

Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с

Индекс вязкости, не менее

Массовая доля механических примесей, %

Массовая доля воды, %

Температура вспышки в открытом тигле, °C

Температура застывания, °C

Испытание на коррозию в течении 3 часов при 100 °C на пластинках из стали и меди

### РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

Однородная жидкость красного цвета

17,1

105

Отсутствует

Отсутствует

230

-16

Выдерживает

## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

## УПАКОВКА

Цепное масло Vitex выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л, 10 л, 20 л, 30 л и бочках по 50 л и 200 л.

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Огнеопасно! Беречь от детей!

\*Температурный диапазон применения масла зависит от особенностей оборудования и техники, в которых оно используется.