

Высококачественный цианоакрилатный клей предназначенный для быстрого и прочного склеивания изделий из различных видов пластика, резины, некоторых металлов, а также полистирола, кожи и других материалов. Сверхнизкая вязкость обеспечивает моментальную проникаемость. Идеально подходит для резиновых уплотнителей, деталей и молдингов из ПВХ пластика.

Область применения:

Склеивание:

- пористых материалов
- фарфора, керамики, стекла, слоновой кости
- резины, пластмасс, эластомеров
- бумаги, картона, дерева, металлов, ПВХ
- всевозможных искусственных материалов.

Технические данные:

Основа	Этилцианакрилат
Внешний вид	Однородная прозрачная масса без сгустков и неоднородностей
Цвет	Бесцветный
Плотность	1.05 ± 0.01 г/см
Вязкость	2-5 спз
Температура воспламенения	>80°C
Температура применения	от + 5°C до + 30°C
Температурный диапазон эксплуатации	от – 55 °C до + 85 °C
Температура транспортировки	от – 20 °C до + 30 °C

Инструкция по применению:

Поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Нанесите каплю на одну из поверхностей. Соедините и прижмите поверхности на одну минуту. Температура применения составляет от + 5°C до +30°C.

Безопасность:

Хранить в оригинальной заводской упаковке до использования. Избегать воздействия сильных источников света и тепла. Не капать на кожу, цианоакрилаты склеивают кожу рук в течение нескольких секунд. Не капать в глаза - может привести к серьезным травмам глаз.

Срок годности - 24 месяца при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.

