



## Универсальный очиститель **LIKSI UNICLEAN**

TDS R2\_04.23

**Высокоочиcтый быстроиспаряющийся состав, содержащий эффективные моющие присадки.**

Удаляют все типы смазок, масел и других загрязнений быстро и полностью. Не содержат галогенированных углеводородов, других вредных компонентов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяются для очистки станков, двигателей, деталей, редукторов, зубчатых колес, подшипников, всех типов металлических деталей, сетчатых фильтров и т. д.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичность
- Высокая эффективность в использовании
- Испаряется полностью и без остатка
- Высокая моющая способность
- Не растворим в воде

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| СВОЙСТВА                                | LIKSI UNICLEAN                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Внешний вид                             | Прозрачная бесцветная жидкость |
| Плотность при 20°C (г/см <sup>3</sup> ) | 0,758                          |
| Температура вспышки (°C)                | 61                             |

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 0 °C до +35°C в проветриваемом помещении.

### СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев с даты производства в закрытой таре.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением специального очистителя LIKSIR UNICLEAN, необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования. Распылить на обрабатываемую поверхность с расстояния 20 см. Через 1–2 минуты удалить загрязнения с изделия

**Не наносить на неустойчивые к действию растворителей покрытия.**

### ФАСОВКА

