

ТЕКС
Грунтовка ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ с индикатором
ТИП

Грунтовка водно-дисперсионная. Выравнивает впитывающую способность подложки и снижает расход краски. Надежно защищает поверхность от грибка и плесени.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных поверхностей перед последующей окраской водно-дисперсионными красками, шпатлеванием, облицовкой керамической плиткой и наклейкой обоев внутри и снаружи помещений.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для фасадов, кухонь, ванных, коридоров и других сухих и влажных помещений.

Цвет

От белого до светло-голубого.
Допускается различие оттенка грунтовки в разных партиях, во избежание различий используйте грунтовку одной партии.

Расход

5 - 14 м²/кг.
Расход зависит от впитывающей способности основания и способа нанесения.

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением.

Время высыхания (при 20±2°C и относительной влажности воздуха 65±5%)

40 минут.
Нанесение финишного покрытия через 1,5 часа.
Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

Плотность (кг/л)

1,0 - 1,1 кг/л.

Сухой остаток по массе (%)

Около 5%.

Хранение и транспортировка

В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15,
корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный



ТЕКС
Грунтовка ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ с индикатором

Срок годности - 18 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрасочные работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Поверхности, зараженные грибом или плесенью, предварительно обработать Чистящим дезинирующим средством «Санатекс» ТЕКС. Дефекты поверхности выровнять готовыми шпатлевками ТЕКС.
Окраска	Перед применением грунтовку тщательно перемешать! Наносить в 1 слой кистью, валиком, распылением.
Очистка инструментов	По окончании работ инструменты промыть водой.
Эксплуатация поверхности	Не применять в качестве финишного покрытия.
Окружающая среда и безопасность	Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими грунтовками и красками. Остатки грунтовки не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф. После использования тару и другие образующиеся отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15,
корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный