




Vitex Slide MNS 220

Индустриальное масло



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Высококачественное индустриальное масло с улучшенными противоскачковыми и деэмульгирующими свойствами. Предназначено для смазывания направляющих скольжения станочного оборудования различного типа. Производится на основе минеральных базовых масел высокой степени очистки с использованием высокоэффективного пакета присадок. Может применяться в гидравлических системах станков и системах смазки промышленных редукторов, где требуется уровень эксплуатационных свойств DIN 51517 Part 3 и вязкости по ISO 220. Разработано с учетом всех требований для современного высокоточного и высокопроизводительного станочного оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает надежную защиту металла от износа и коррозии
- + Обладает отличными деэмульгирующими свойствами, предотвращает образование водомасляных эмульсий на пластиковых поверхностях направляющих
- + Гарантирует высокую точность и чистоту финишной обработки поверхности деталей
- + Обладает высокой адгезией, обеспечивает плавное перемещение без скачков
- + Позволяет избежать заедания, вибраций и проскальзывания направляющих
- + Значительно увеличивает срок службы оборудования
- + Совместимо со стандартными материалами направляющих

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + DIN 51524 Part 2 (HLP)
- + DIN 51502 CGLP
- + DIN 51517 Part 3 (CLP)
- + Cincinnati Millacron P50

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	229,6
Максимальная температура при вязкости 150 Па*с, °C	Минус 20
Температура вспышки в открытом тигле, °C	250
Плотность при 20°C, г/см ³	0,88
Температура застывания, °C	Минус 22
Массовая доля механических примесей, %	0,011
Массовая доля воды, %	следы

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло Vitex Slide MNS 220 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20л (арт. v342006), 30л (арт. v341807), бочке 200 л (арт. v3417b1) и контейнере 1000 л (арт. v3416k1).

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)