



Vitex 75W-90 API GL-4/GL-5

Полусинтетическое всесезонное универсальное трансмиссионное масло. Предназначено для использования в механических коробках передач легковых и грузовых автомобилей, раздаточных коробках и гипоидных редукторах ведущих мостов, где рекомендованы масла соответствующие API GL-5 или API GL-4. Содержит в своем составе современный пакет присадок, способствующий бесперебойной работе агрегатов трансмиссии в суровых климатических условиях. Совместимо со стандартными материалами уплотнений.

Соответствия требованиям:

- + ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 2N, 16F, 17B, 19C, 21A
- + API GL-4/GL-5
- + MIL-L-2105D
- + MB 235.8

Артикулы:

200 л	v3145b1
30 л	v314607
20 л	v314706
10 л	v314805
5 л	v314904
4 л	v315009
1 л	v315101



Vitex Synth 75W-90 API GL-4/GL-5

Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло для универсального применения в узлах тяжело-нагруженной техники и легковых автомобилей. Рекомендовано к использованию в качестве смазочного материала в ведущие мосты и дифференциалы легковых и грузовых автомобилей, а также специальной дорожной и строительной техники, применяемой в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, где требуется применение масел, соответствующих отраслевым стандартам. Защищает от износа и коррозии, обеспечивает оптимальную термическую и окислительную защиту. Современный пакет присадок позволяет увеличить интервалы межсервисного обслуживания и экономии расхода топлива.

Соответствия требованиям:

- + SAE 75W-90
- + API GL-4/GL-5, MT-1
- + MACK GO-J
- + MIL-PRF-2105E
- + SCANIA STO 1:0
- + MAN 341 Type Z2, 342 Type S1, Type S1, 3343 S1
- + MB 235.8
- + ARVIN MERITOR 0-76-N
- + DAF API GL-5
- + SAE J 2360
- + ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12L

Артикулы:

200 л	v3423b1
50 л	v342508
20 л	v340806
4 л	v340809
1 л	v342201

VITEX
SINCE 1992



vitex.mobi

**Трансмиссионные
масла**



Vitex CVT Fluid

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, предназначенная для бесступенчатых коробок передач CVT (вариатор). Может применяться для некоторых гидравлических трансмиссий, механизмов с сервоуправлением и гидравлических систем.

Содержит специальный пакет присадок, надежно предохраняющий трущиеся поверхности от износа и заедания.

Соответствия требованиям:

- + Nissan CVT FLUID NS-1/ NS-+X CVT
- + Subaru Lineartronic High Torque Chain CVTF
- + Subaru i-CVT Fluid, FG
- + Suzuki CVT Fluid 3320, Green 1, Green 2
- + Suzuki CVT Fluid, TC, TF, CV, NS-2
- + Mazda CVTF 3320
- + Toyota CVT Fluid FE, TC
- + Honda HCF-2, HMMF
- + Chrysler NS-2, CVTF+4

- + Ford CVT23
- + MB 236.20

Артикулы:	
200л	v3519b1
20л	v351806
4л	v351709
1л	v351601



Vitex PSF

Полностью синтетическая гидравлическая жидкость, предназначенная для смазывания внутренних деталей систем гидроусилителя руля, гидрообъемных передач транспортных средств. Произведена с использованием современного высокоэффективного пакета присадок, обеспечивающего хорошие вязкостные, антиокислительные, противоизносные, низкотемпературные, антикоррозионные и антипенные свойства. Гарантирует надежную работу гидроусилителя руля и гидромеханизмов при температурах окружающей среды от -40 до +40 °C.

Соответствия требованиям:

- + Hyundai/KIA PSF-3
- + MB 236.3
- + Nissan PSF II
- + Toyota PSF EH
- + VW G 004 000
- + GM 9985010
- + Mitsubishi PS Fluid, Diamond SP-III
- + Ford WSS-M2C M2C195-A/204-A

Артикулы:	
1л	v353101



Vitex Dexron III

Всесезонная трансмиссионная жидкость, предназначенная для применения в автоматических коробках передач и гидроусилителях рулевого управления различных видов техники, где предписаны смазочные материалы в соответствии со стандартами Dexron II, Dexron III или Mercon. Может применяться в тяжелонагруженных трансмиссиях Allison, согласно спецификации TES 389 а также в большинстве автоматических коробок передач коммерческого транспорта европейского производства. Обеспечивает надежную защиту трущихся поверхностей от износа.

Соответствия требованиям:

- + Dexron-IIIH
- + ZF TE-ML 04D
- + Allison TES 389
- + ZF TE-ML 14A
- + Allison C4
- + Ford Mercon
- + MAN 339 TYP L1
- + MAN 339 TYP V1
- + MAN 339 TYP Z1
- + MB-Approval 236.9
- + Voith H55.6335.XX

- + Volvo 97340
- + Volvo 97341:071

Артикулы:	
200л	v3118b1
50л	v311908
20л	v312006
5л	v312104
4л	v312209
1л	v312301



Vitex ATF Multi

Всесезонная трансмиссионная жидкость, предназначенная для различных типов автоматических коробок передач современных легковых и грузовых автомобилей, а также коммерческой техники. Подходит для большинства японских легковых автомобилей, которые предъявляют повышенные требования к смазочным материалам по предотвращению вибрации и рычков. Произведена с применением сбалансированного комплекса присадок последнего поколения.

Соответствия требованиям:

- + Aisin transmissions requiring JWS 3309
- + Isuzu (where Toyota T-IV IS required)
- + Daihatsu AMMIX ATF D-III MULTI
- + Daihatsu AMMIX ATF D3-SP
- + Honda/Acura DW 1/Z 1
- + Hyundai/KIA SP III
- + JASO 1A
- + Mazda ATF FZ, ATF JWS 3317, ATF M-III, ATF M-V
- + Mitsubishi J3, PA, SP II, SP III, SP IIM, SP IV
- + Nissan MATIC D,J,S
- + Subaru F6, RED 1

- + Suzuki AT OIL 2384K, 5D06, JWS 3314, JWS 3317
- + Toyota T, T II, T III, T IV

Артикулы:	
200л	v3303b1
50л	v330408
20л	v330506
5л	v330604
4л	v330709
1л	v330801



Vitex Dexron II

Полусинтетическая трансмиссионная жидкость. Предназначена для применения в автоматических коробках передач и гидроусилителях рулевого управления различных видов техники, где предписаны смазочные материалы, соответствующие спецификациям Dexron II или Mercon. Произведена с применением сбалансированного комплекса присадок последнего поколения.

Соответствия требованиям:

- + Dexron-IID
- + Ford Mercon
- + MAN 339 TYP L2
- + MAN 339 TYP V1
- + MAN 339 TYP Z1
- + MB-Approval 236.6
- + Voith H55.6335.XX
- + ZF TE-ML 04D
- + ZF TE-ML 11A
- + ZF TE-ML 14A

Артикулы:	
200л	v3124b1
50л	v312508
20л	v312606
5л	v312704
4л	v312809
1л	v312901



Vitex Dexron VI

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, предназначенная для применения в автоматических коробках передач и гидроусилителях рулевого управления различных видов техники, где предписаны смазочные материалы со спецификациями Dexron VI и др. Подходит для современных автоматических трансмиссий. Изготовлена на основе синтетических базовых масел и высокоэффективного пакета присадок. Обеспечивает надежную защиту рабочих поверхностей от износа и коррозии. Предотвращает образование отложений. Способствует плавному переключению передач при эксплуатации в условиях низких температур. Значительно продлевает срок службы трансмиссий.

Соответствия требованиям:

- + GM Dexron-VI
- + GM Dexron III H
- + Ford Mercon LV
- + MB 236.12/ 236.41
- + Honda ATF DW-1
- + VW G 055 005, G 055 162, G 055 540, G 060 162
- + Hyundai SP IV
- + SPH-IV
- + Toyota Type WS (JWS 3324)
- + Mitsubishi SP-IV & ATF J-3
- + Nissan Matic S

Артикулы:	
200 л	v3415b1
50 л	v341108
20 л	v341206
4 л	v341309
1 л	v341401