СМАЗКА ПОРШНЕЙ И НАПРАВЛЯЮЩИХ СУППОРТА

KR-543, KR-543-1

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАРТ 2024.

Описание продукта

Высококачественная смазка на полиалкиленгликолевой основе для направляющих суппорта, в том числе с резиновыми втулками. Устойчива к воздействию тормозных жидкостей типа DOT3, DOT4, DOT5, DOT 5.1. Не вымывается водой, не вызывает коррозию тормозных механизмов, сохраняет эластичность резиновых уплотнительных манжет, устойчива к воздействию антигололедных реагентов, не высыхает и не теряет своих свойств в течение всего срока эксплуатации. Рабочий диапазон температур от – 40°С до + 200°С.

Указания по применению

Перед нанесением смазки удалить загрязнения с обрабатываемых поверхностей при помощи Очистителя тормозов и деталей сцепления KERRY KR-965 или KR-965-1. Дождаться, пока очиститель полностью испарится. Нанесите смазку тонким слоем на направляющие суппортов (толщина слоя -0,1мм), эластомерные манжеты суппортов.
Важно! Остерегайтесь попадания смазки на тормозные колодки и тормозной диск

Технические данные продукта.

Параметры	Метод оценки	Значение
Вязкость базового масла при 40°С, мм²/с	ГОСТ 33-2000	360-440
Температура каплепадения, °С, не ниже	ГОСТ 6793	280
Пенетрация, при 25°С, мм$^{-1}$	ГОСТ 5346	260-310
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	выдерживает

Срок годности и хранение

Срок годности: 5 лет. Дата изготовления и номер партии указаны на шве тубы.

Упаковка

KR-543: масса нетто: 5 г, 100 штук в коробке;
KR-543-1: масса нетто: 20 г, 30 штук в коробке.

Меры предосторожности

Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. При попадании внутрь рекомендуется обильное питье, прополоскать рот, рвоту не вызывать, при необходимости обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть проточной водой, при необходимости обратиться к врачу.

Информация по утилизации

Использованную упаковку (тубу, стик-пакет) утилизировать как бытовой отход.

ТУ 0254-037-45540231-2014

Артикул:
KR-543

Артикул:
KR-543-1

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филлинг» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ЗАО «Эльф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.