



## ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ серии SL

Светильник стационарный общего назначения (светильник  
светодиодный энергосберегающий) **ТУ 27.40.39-003-19912718-2023**



### НАЗНАЧЕНИЕ

- Светодиодные светильники серии SL (далее светильники) со степенью защиты IP54 предназначены для установки в кассетные потолки типа CLIP-IN, общего внутреннего освещения общественных зданий, дежурного освещения медицинских, чистых помещений, а также других помещений с повышенными требованиями к пылевлагозащите электротехнических приборов. Светильники удовлетворяют требованиям для применения в образовательных и медицинских учреждениях.
- Светильники сертифицированы. Регистрационный номер декларации соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.44839/21, ТР ЕАЭС 037/2016 N RU Д-РУ.А74.В.02835/20.
- Светильники выпускаются по ТУ 27.40.39-002-46178157-2020 и соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97; ГОСТ Р 51318.15-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6, 7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008.
- Питание светильников осуществляется от сети 176-264 В, 50-60 Гц. Не использовать в агрессивных средах.
- Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150.

### МОДИФИКАЦИИ



| Наименование      | Тип рассеивателя                                | Световой поток, Лм* | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Размеры, мм |     |    | Вес, кг | Кол-во в уп.. шт |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------|-----|----|---------|------------------|
|                   |                                                 |                     |              |                         | L           | B   | H  |         |                  |
| SL-OC-35P.CL.ECO  | Призма/микропризма/колотый лед / матовый (опал) | 3880                | 36           | 3200<br>4000<br>5500    | 595         | 595 | 40 | 2,7     | 2/5              |
| SL-OC-35P.CLIP-IN |                                                 | 4970                | 35           |                         | 600         | 600 | 40 | 2,7     | 2/5              |
| SL-OC-40P.CLIP-IN |                                                 | 5490                | 40           |                         | 600         | 600 | 40 | 2,7     | 2/5              |
| SL-OC-50P.CLIP-IN |                                                 | 6100                | 50           |                         | 600         | 600 | 40 | 2,7     | 2/5              |
| SL-OC-70P.CLIP-IN |                                                 | 7050                | 70           |                         | 1200        | 600 | 40 | 7,2     | 4                |

- Степень защиты от окружающей среды по ГОСТ 14254 IP- не ниже 54.
- Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов окружающей среды по ГОСТ 17516. М1
- Светильники предназначены для установки в кассетные потолки типа «CLIP-IN».
- Материал корпуса - сталь, окрашена белой порошковой краской.
- Класс защиты от поражения электрическим током - 1  
Потребляемый ток, не более 0,15А  
Частота, Гц 50  
Коэффициент пульсации <1%  
Коэффициент мощности, cosφ >0,95  
Индекс цветопередачи, Ra 85  
Диапазон рабочих температур, °C от 0 до +40

\* Параметры указаны при токе диода 175 мА, цветовой температуре излучения диода 5500-5700К и температуре 25°C.

\* Световой поток указан без учета потерь на рассеивателе. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, параметры модули ведущие к улучшению характеристик продукции.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Светильник                  | – 1 шт.                            |
| Отражатель или рассеиватель | – 1 шт.                            |
| Упаковка                    | – 1 шт. (одна на два/пять изделий) |
| Паспорт                     | – 1 шт. (на упаковку)              |

### ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Установку, чистку светильника и его ремонт производить только при отключенной электросети.
- Светильники выполнены по 1 классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надёжно заземлены.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

**ВНИМАНИЕ:** Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания.

- С распакованного светильника снять рассеиватель или отражатель, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус закрепить в соответствии с конструктивом (накладной корпус – при помощи технологических отверстий в углах корпуса, корпус для монтажа в потолок типа «CLIP-IN» - в соответствии с конструктивом потолка).
- Подключить провода к клеммой колодке в соответствии с указанной полярностью.
- Установить рассеиватель, закрепив его на корпусе в соответствии с конструктивом.

**ВНИМАНИЕ:** Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечет утрату гарантийных обязательств.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019980, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- Срок службы светильников при нормальных климатических условий, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет не менее 10 лет.
- Претензии за дефекты, появившиеся в течении гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.
- Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых и иных затрат за доставку изделий) обменять вышедший из строя светильник в течении 3-х лет со дня отгрузки, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделий и отсутствии признаков механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.
- В случае выхода из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке к продавцу или производителю по адресу: ООО «ПО «ПромА», 153510, РФ, Ивановская обл, Ивановский р-н, Кохма г, Ивановская ул, дом № 18, литера Б, Б1. Тел.: 8 (4932) 555-728

### СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97; ГОСТ Р 51318.15-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6, 7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008., и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

М.П. Продавца