Mattlatex
Латексная краска, стойкая к влажной уборке

Антикоррозионные покрытия

Защита бетона

Автомобильные покрытия

Строительные краски

Промышленные покрытия

- Артикул: **Mattlatex**
- Цветовая система: колеровка по NCS, RAL, NOVA, DAWN, колеровочными красками Vollton- und Abtönfarbe
- **на водной основе**
- образует влагостойкое покрытие
- укрывистая, высокая степень белизны
- допускает влажную уборку и перекрашивание
- идеальна для окрашивания флизелиновых, виниловых обоев и обоев под покраску
- легко наносится, не образует потеков
- колеруется в любые цвета
- экологичный продукт

Описание продукта:

Краска, идеальная для окрашивания флизелиновых, виниловых и обоев под покраску.

Области применения:

Для стен и потолков внутри помещений по штукатурке, бетону, гипсу, гипсокартону, структурным и стеклообоям. Рекомендуется для стен со средней эксплуатационной нагрузкой.

Состав:

Акриловое сополимерное связующее, функциональные добавки, наполнители, пигмент, вода.

Блеск:

Глубоко матовый.

Колеровка:

Полнотональными колеровочными красками Vollton- und Abtönfarbe**:** допустимо смешивание не более 10%. Колеровка по веерам NCS, RAL, NOVA, DAWN: можно колеровать на специальном оборудовании.
Во избежание разницы в оттенке для окраски сплошной поверхности рекомендуем запасти достаточное количество краски из одной партии. В случае применения краски из разных партий места стыков рекомендуем окрасить смесью из новой и старой партий в соотношении 1:1 и организовать работу так, чтобы стыки были в малозаметном месте, желательно на углах.

Удельный вес:

1,35-1,45 кг/л.

Доля сухого вещества:

Около 55%.

Очистка инструмента:

Неотвержденный материал с инструмента удалить при помощи воды.

Высыхание:

Через 1-2 часа можно наносить следующий слой краски при t +20 °C и влажности 65%.
Полная полимеризация краски происходит в течение 1 месяца. Рекомендуем в течение этого срока краску не мыть и не подвергать механическим нагрузкам.

Условия нанесения:

Минимальная температура нанесения:	+5 °C
Максимальная температура нанесения:	+25 °C
Максимальная относительная влажность воздуха:	не более 65%

Расход материала:

1 л на 5,5-6,5 м² до полной укрывистости. Рекомендуется не менее 2-х слоев. Расход зависит от качества поверхности и способа нанесения.

Подготовка основания:

Основание должно быть чистым, сухим, твёрдым, прочным. Разделительные вещества, такие как мел и известь, масляные и отслаивающиеся покрытия тщательно удалить. Старые минеральные, рыхлые, осыпающиеся и сильно впитывающие поверхности рекомендуется обработать акриловым грунтом Tiefgrund LF.

Техника работы:

Краску наносят кистью, валиком, краскопультом. Для предварительного слоя краску можно разбавлять на 5-10% водой, для заключительного окрашивания краску не разбавлять. Наносить краску медленно, тщательно раскатывая валик, работать при температуре выше +5 °C. Оптимальная температура для проведения работ: +15 °C - +25 °C. Краска высоковязкая и тиксотропная - благодаря этим свойствам во время работы она не капает и не образует потеков. Каждый следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего.
Необходимо сделать пробное нанесение краски на поверхность, чтобы определить необходимую степень разбавления краски, так как структура и степень впитывания влаги у поверхностей различны.

Упаковка:

10,0 л

Хранение:

В плотно закрытой таре производителя при t от +5 °C до +35 °C. Не замораживать! При наличии дополнительной маркировки допускается 5 циклов замораживания.

Срок годности:

24 месяца от даты изготовления.

Меры предосторожности:

Не сливать в канализацию и водоемы, утилизировать, как бытовые отходы. При попадании в глаза промыть водой.

Информация и рекомендации:

Приведенные в настоящем техническом описании данные, рекомендации и указания соответствуют нашему сегодняшнему представлению и служат только для информирования покупателя.
Покупатель обязан самостоятельно проверить продукцию на пригодность и соответствие своим требованиям. Мы гарантируем качество нашей продукции в рамках общей политики компании.
Мы не несем ответственности за убытки, возникшие вследствие неправильного или несоответствующего применения наших материалов.
Настоящим все предыдущие технические описания и рекомендации теряют свою силу.

За дополнительной информацией обращайтесь:
ООО «Инпако Ставрово» ● 8-800-200-51-32 ● E-Mail: info@stapol.tech