



Удлинитель

HL350

Паспорт



1. Назначение

Удлинитель применяется с кровельными воронками и трапами, а также с надставными элементами.

2. Описание

Удлинитель из ПП DN 145мм для соединения с воронками серий HL62, HL63, HL64, HL69, с трапами HL317 и HL72.1 и надставными элементами HL65, HL65H.

3. Комплектность поставки

Корпус надставного элемента из ПП с резиновым уплотнением в верхней части.

4. Технические характеристики

Рабочая температура

от -50 до +100 °С

Вес

0,267 кг

Срок службы

не менее 50 лет




Рис.1. HL350.

5. Особенности монтажа

При использовании с воронками серий HL62, HL63, HL64, HL69, с трапами HL317 и HL72.1 для увеличения высоты их надставного элемента. Также используется с надставными элементами серии HL65, HL65H в качестве удлинителя.

6. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям удлинителя.

7. Качество продукции

Удлинитель соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16.00073), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246Г/2017).

8. Упаковка

Пакет из ПЭ

1 шт.

9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

10. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочного пакета и коробки.

10. Адрес предприятия-изготовителя

HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich (Austria)

Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52

www.hutterer-lechner.com

www.hl.at

www.hutterer-lechner.com