




ЭКОНОМ-НГ®

НЕГОРЮЧАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

<http://ekonom-ng.ru> info@ekonom-ng.ru Производство в России +7 (495) 978-92-04

Монтаж с использованием негорючей строительной мембраны ЭКОНОМ-НГ

Негорючая мембрана ЭКОНОМ-НГ монтируется непосредственно на поверхность утеплителя. Важно правильно соблюдать последовательность монтажа:



1. Сначала устанавливают кронштейны крепления навесной фасадной системы (в соответствии с рекомендациями производителя)
2. Затем с помощью дюбелей закрепляют плиты утеплителя (для фиксации одной плиты потребуется 1-2 крепежных элемента)
3. Мембрану ЭКОНОМ-НГ раскатывают сверху вниз с натягом по поверхности утеплителя, не допуская образования пузырей и складок. В местах выходов кронштейнов в мембране прорезают отверстия.
4. Окончательно фиксируют мембрану к стене необходимым количеством дюбелей – не менее 3-4 штук на кв.м. Расстояние от дюбеля до края полотна должно быть не менее 15 см
5. Мембрану укладывают с перехлестом полотен, составляющим не менее 10 см. Желательно зафиксировать места перехлеста с помощью дюбелей. Также рекомендуется использовать дюбели в местах примыканий к окнам и дверям. Мембрана ЭКОНОМ-НГ должна закрывать всю поверхность утеплителя, включая торцы, для этого запас по ширине должен составлять как минимум 20 см.

Технические характеристики мембраны ЭКОНОМ-НГ:

Поверхностная плотность, г/м ²	220
Ширина, м	1,2
В рулоне, м ²	75 или 100
Разрывные нагрузки, Н (кгс)	480/590
Воздухопроницаемость, (м х ч х Па)/кг	0,67
Паропроницаемость, (м х ч х Па)/мг	0,049
Группа горючести	НГ (негорючая)



ФАСАД
КРОВЛЯ
ПЕРЕКРЫТИЯ
СТЕНЫ



ОГНЕСТОЙКОСТЬ  ВЕТРОЗАЩИТА  ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

<http://ekonom-ng.ru>

info@ekonom-ng.ru

Производство в России

+7 (495) 978-92-04