







Регулировочный клапан (...-XF60611)*	Запорный клапан (...-XF60611A)*
1 	Внимание: Герметичность между фитингом и радиатором достигается, например, намоткой специальной <i>нити для уплотнения резьбы</i>. Можно добиться этого благодаря другим имеющимся на рынке средствам для герметизации резьбы (пасты, клеи, тефлон, пакля).
2.a 	Внимание: Перед установкой клапана можно установить розетку и удлинитель или маскирующие втулки (2.b / 2.c) в цвет фитинга (<i>дополнительное оснащение</i>). Полная герметичность достигается, например, намоткой на внешней резьбе специальной <i>нити для уплотнения резьбы</i>. Можно добиться этого благодаря другим имеющимся на рынке средствам для герметизации резьбы (пасты, клеи, тефлон, пакля). <i>Запорный клапан устанавливается аналогичным способом.</i>
3 	3 
4  Внимание: Ручная регулировка расхода согласно Каталожной карте продукта (www.varioterm.pl).	4 Внимание: Регулирование расхода выполняется плоской отверткой (в прямой верстии - инбус 5) после отвинчивания защитного колпачка в соответствии с Каталожной картой продукта. www.varioterm.pl 
2.b (16x2/CU 15x1) Внимание:  1. Уплотните резьбовое соединение, как указано в пункте 2.a, а затем ввинтить соответствующий фитинг гаечным ключом 22. 2. Вставьте трубку в обжимной фитинг 16x2 / 15x1 (*) и затяните гаечным ключом 25. (*) Удалите остатки острого материала с внешней стороны трубки, которые могут затруднить установку зажима на трубке. После обжима фитинга сначала убедитесь, что трубку нельзя повернуть и/или выдвинуть, СИЛЬНО потянув за нее, а затем проверьте гидравлическую герметичность. Сохраняйте угол 90°	

Условия гарантии:

- Производитель предоставляет гарантию на **срок 3 лет**, начиная с даты покупки.
- Дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно в течение 14 рабочих дней с момента уведомления о них.
- Уведомление о дефекте или повреждении принимается по электронной почте info@varioterm.ru
- Для проведения гарантийного ремонта дефектный продукт должен быть доставлен в офис VARIO TERM с описанием причины рекламации и копией документа, подтверждающего покупку с отчетливо указанной датой покупки.
- Гарантия не распространяется на детали, которые подвержены естественному износу во время эксплуатации, дефекты, возникшие в результате сборки и использования несоответственного инструкциям, дефекты с признаками механических или термических повреждений или следами вмешательства пользователя.
- Покупатель теряет все права, вытекающие из гарантии в случае: 1) потери или уничтожения документа, подтверждающего покупку, 2) несанкционированного ремонта, демонтажа, 3) неправильной эксплуатации или несоответствующей инструкции по применению.