

Электропривод


дымового клапана

BLE230-10
BLE230-15

Данные модели
электроприводов
могут быть
укомплектованы
термодатчиком.



Также данные приводы
возможны
во взрывозащите.



Технические характеристики

Тип электродвигателя	Синхронный
Наличие термодатчика	Нет / Да
Тип привода	Реверсивный возврат
Основная хар-ка	Два встроенных вспомогательных переключателя
Крутящий момент	10 / 15Нм
Статический крутящий момент удержания лопатки под нагрузкой	50 Нм
Размер оси заслонки	Квадратная ось 12мм
Рабочее напряжение	AC 230V
Частота	50...60Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание)	до 5.0 Вт
Вспомогательные переключатели	1 мА...3А(0,5А), 250В (настраивается)
Угол поворота	0°...90° (-5°...95° механический ручной взвод)
Время поворота двигателя	<30 сек
Уровень шума	45 дБ
Угол срабатывания концевых выключателей	10°...85°
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рабочая температура	-30°...+50°C
Температура хранения	-40°...+70°C
Влажность	5%...95% без конденсата
Соединительный кабель	1м
Срок службы	5 лет/60000 циклов
Вес	2кг
Стандарт	Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-CN.НВ54.В.05472/20