

FALCON EYE



FE-IPC-BP2e-30p



Назначение: Сетевая IP видеочамера предназначена для круглосуточного наблюдения и передачи оцифрованного видеосигнала устройствам отображения, записи и хранения. Видеочамера предназначена для работы в широком диапазоне температур и в различных условиях освещённости, что обеспечивает высокое качество изображения. Питание видеочамеры осуществляется как от источника постоянного тока напряжением 12 вольт, так и по POE (Power over Ethernet). Всё это существенно упрощает монтаж и позволяет решать большинство задач, стоящих перед системой видеонаблюдения.

| | |
|-------------------------------|--|
| Модель | FE-IPC-BP2e-30p |
| Сенсор | 1/2.9"CMOS сенсор |
| Чувствительность | 0.01 Люкс(Цвет), 0 Люкс(Ик Вкл.) |
| Скорость затвора | Авто/Ручная, 1/3~1/10000 сек. |
| Медленный Затвор | Есть |
| Объектив | 2.8 мм@F2.0: горизонталь: 91° |
| Крепление объектива | M12 |
| День/Ночь | Авто, с ИК фильтром |
| DWDR | Есть |
| DNR | Есть |
| Дальность ИК подсветки | До 30 метров |
| Интеллектуальная ИК подсветка | Есть |
| Кодек | H.264/H.265 |
| Профиль H.264 | Base/Main/High профиль |
| Профиль H.265 | Main профиль |
| Битрейт | 11Кбит/с~6144 Кбит/с |
| Максимальное разрешение | 2 Мп (1920 × 1080) |
| Основной поток | 50Hz:25к/с 1080P(1920 × 1080),25к/с 960P(1280 × 960),25к/с 720P(1280 × 720); 60Hz:30к/с 1080P(1920 × 1080),30к/с 960P(1280 × 960),30к/с 720P(1280 × 720) |
| Второй поток | 50Hz:25к/с D1(704 × 576),25к/с CIF(352 × 288); 60Hz:30к/с D1(704 × 480),30к/с CIF(352 × 240) |
| Третий поток | Нет |
| Настройки изображения | Яркость / Контраст / Насыщенность / Оттенок / Резкость |
| BLC | Есть |
| ROI | Есть |
| Антитуман | Есть |
| Переворот | Горизонталь/Вертикаль/В обеих плоскостях |
| Функции тревоги | Детекция движения, закрытие камеры |
| Функции аналитики | Пересечение линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, обнаружение лиц |
| Сетевые протоколы | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour |
| Совместимость | Onvif 2.4,Profile S, CGI |
| Безопасность | Аутентификация пользователя, фильтрация IP-адресов, маска видео |
| Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://cloud.falconeye.su |
| Мобильные платформы | Мобильное приложение FE DVR |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet порт |

| | |
|-----------------------|--|
| Аудио вход/выход | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Поддержка SD карт | Нет |
| Условия эксплуатации | -30 °С ~ +60 °С, влажность до 95% (без конденсата) |
| Напряжение питания | 12 В ± 10% |
| POE | PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | Макс. 4.5 Ватт |
| Исполнение | IP66 |
| Размеры | 68X58X152 мм. |
| Комплект поставки | Видеокамера, паспорт, упаковочная тара |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления |