

## «УДАЛИТЕЛЬ КРАСКИ»



### Назначение:

Предназначен для удаления старых лакокрасочных покрытий с различных поверхностей. Имеет гелеобразную консистенцию, легко наносится, не вызывает коррозии металла.

### Преимущества:

- не повреждает структуру поверхности;
- подходит для удаления клея и монтажной пены.

### Области применения:

– домашний ремонт: удаление старой краски с окон, дверей, подоконников, косяков, стен и т.д.

### Ограничения:

При удалении краски с пластика возможно разрушение поверхности.

### Состав:

смесь органических растворителей, загуститель, ингибитор коррозии, специальные добавки.

### Способ применения:

Работы проводить при температуре окружающей среды от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ . Наносите удалитель на поверхность с помощью кисти, щетки или методом налива. После вспучивания или размягчения лакокрасочного покрытия удалите его с помощью шпателя. Обрабатывать поверхность рекомендуется небольшими участками площадью 0,5—1 кв. м. Время разрыхления покрытия — от 5 до 30 минут в зависимости от типа, количества слоев, срока эксплуатации удаляемого лакокрасочного покрытия. При необходимости повторите обработку. Очищенную от старой краски поверхность промойте моющим средством, а затем высушите.

Для повышения эффективности предварительно нанесите царапины на старое покрытие с помощью ножа, шпателя или кордщеточки, а после накройте обработанную поверхность полиэтиленовой пленкой.

Расход: 100–120 г на 1 кв. м.

Срок годности: 24 месяца.

### Фасовка, упаковка:

- бутылки стеклянные вместимостью 0,5 кг, упаковываются в гофроящики по 12 шт.;
- другая тара по согласованию с заказчиком.

### Условия хранения и транспортировки

Хранить и транспортировать при температуре от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ .