

LIK SOL STAINLESS POLISH Spray

Масло - спрей для ухода за нержавеющей сталью

Техническое описание TDS/SPAINLESS_POLISH_Spray/02.24
ISO 21469



**Обладает
влагозащитными
свойствами**

Подходит для
ежедневного
использования



**Образует
защитную плёнку
на поверхности**

Скрывает
дефекты
поверхности



**Долго
сохраняет
числоту**

Придает
поверхности
гладкость и беск



**Нейтральное
чистящее и
полирующее
средство**

Не требует
смывания

Масло для очистки и полировки поверхностей из нержавеющей стали, а также хромированных поверхностей. Содержит деароматизированные алифатические углеводороды, белое минеральное масло, восковые эфиры. Образует на поверхности лёгкую защитную плёнку, которая скрывает дефекты поверхности, долго сохраняет чистоту, не пачкается отпечатками пальцев, противостоит появлению грязных штрихов и полос.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для ухода за деталями и предметами интерьера, включая поверхности из нержавеющей стали, хромированные и латунные поверхности, а также твёрдые моющиеся поверхности из ламинированного пластика, керамические и эмалированные поверхности.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

LIK SOL STAINLESS POLISH Spray наносим на предполагаемую к обработке поверхность очистить и высушить. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путём распыления с расстояния 20-30 см. Не допускать излишков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пищевые смазочные материалы LIKSOL необходимо хранить отдельно от продуктов питания, химикатов или других смазочных веществ в недоступных от детей местах. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 0°C до +40°C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



520 мл