СПРЕЙ

LIKSOL CHAIN FROST 15 H1 Spray

Низкотемпературное цепное масло - спрей для пищевой и фармацевтической промышленности

Техническое описание TDS/CHAIN_FROST_15_H1_Spray/02.24
ISO 21469

Продолжительная смазочная пленка	Широкий температурный диапазон применения
Прекрасная термическая стабильность	Исключает образование отложений
Превосходная стойкость к окислению	Способствует продолжительному сроку службы масла
Отличные антикоррозийные свойства	Предотвращает коррозию рабочих поверхностей компонентов
Противоизносные свойства	Увеличивает срок службы оборудования
Деаэрирующая способность	Способствует снижению пенообразования и его негативных последствий
Низкая температура застывания	Обеспечивает оптимальную подачу масла в систему в холодном состоянии
Хорощая способность к деэмульгированию	Устойчиво к смыванию водой

Низкотемпературное цепное масло на основе синтетических углеводородов.

Сохраняет текучую консистенцию смазки, при предельно низких температурах.

Отлично проникает в сердцевину звеньев и соединений цепи, обеспечивая их идеальную смазку, уменьшая износ и увеличивая срок службы цепи.

Обладает хорошей адгезией, устойчивостью к вымыванию холодной и горячей водой.

Превосходные свойства защиты от коррозии и окисления, деэмульгирования и деарирования, чрезвычайно низкой летучести и не образует тяжёлых углеродных отложений.

Соответствует стандартам 21 CFR 167164 и одобрено NSF H1. Сертефицировано Halal.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для транспортировочных механизмов внутри морозильного оборудования.

- для направляющих скольжения, приводов рольгангов и шарнирных соединений.

- для подшипников скольжения и антифрикционных подшипников.

- для смазки конвейерных и низкоскоростных цепей.

LIKSIR LUBRICANTS

ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

liksir.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

СПРЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	LIKSOL CHAIN FROST 15 H1 Spray
Базовое масло	-	-	PAO/mPAO/ester
Содержание минерального масла	-	-	нет
Плотность при 20 °С	г/см^3	ГОСТ 3900	0,838
Вязкость при 40 °С	мм^2/с	ГОСТ 33	15
Вязкость при 100 °С	мм^2/с	ГОСТ 33	3,6
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	124
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	200
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-68
Рабочие температуры	°С	ГОСТ 20799	от - 45

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

LIKSOL CHAIN FROST 15 H1 можно нанести спреем, предполагаемую к обработке поверхность очистить и высушить. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путём распыления с расстояния 20 - 30 см. Не допускать излишков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пищевые смазочные материалы LIKSOL необходимо хранить отдельно от продуктов питания, химикатов или других смазочных веществ в недоступных от детей местах.
Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.
Хранить при температуре от 0°С до +40°С в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

520 мл

LIKSIR LUBRICANTS

ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

liksir.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.