



СПРЕЙ



NSF

LIK SOL 68 3H Spray

Белое масло - спрей для пищевой и фармацевтической промышленности

Техническое описание TDS/68_3H_Spray/02.24
ISO 21469



**Хорошие
смазывающие
свойства**

Широкий температурный диапазон применения



**Прекрасная
термическая
стабильность**

Исключает образование отложений



**Превосходная
стойкость к
окислению**

Способствует продолжительному сроку службы масла



**Отличные
антикоррозийные
свойства**

Предотвращает коррозию рабочих поверхностей компонентов



**Противоизносные
свойства**

Увеличивает срок службы оборудования



**Соответствует
стандартам 21 CFR
165049 и одобрено
NSF H3.**

Сертифицировано Halal



**Хорошая
способность к
деэмульгированию**

Устойчиво к смыванию водой

Белое минеральное масло высокой степени очистки для пищевой промышленности.

Разделительные и универсальные смазочные материалы применяются при возможном непосредственном (прямом) контакте с продуктами питания.

Обладает высокой способностью адсорбции паров растворителя

Без цвета, запаха и вкуса, не содержит животных жиров, генетически модифицированных компонентов и ореховых масел.

Не содержит присадок и стабилизировано антиоксидантом (пищевая добавка - витамин E).

Имеет свойства смазки и защиты от коррозии там, где чистота масла имеет первостепенное значение.

Соответствует стандартам 21 CFR 165049 и одобрено NSF H3. Сертифицировано Halal.

ПРИМЕНЕНИЕ

- как универсальное масло для ножей - машин и поверхностей оборудования, контактирующие с тестом, исключает прилипание.

- для смазывания форм и противней при выпечке кондитерских и хлебобулочных продуктов.

- для смазывания форм при изготовлении конфет, различных кондитерских изделий, дрожжей, гематогена и т.д..

- для увеличения срока хранения и против слипания мороженого мяса.

- для увеличения срока хранения фруктов, овощей и ягод покрывают тонким слоем белого масла.

- для увлажнения оболочки сыров и колбас.

- для очистки воздуха, содержащего пары растворителя.

**СПРЕЙ****NSF**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	LIK SOL 68 3H Spray
Внешний вид	-	визуально	Бесцветная жидкость
Запах	-	-	Отсутствует
Базовое масло	-	-	white oil
Плотность при 20 °C	г/см ³	ГОСТ 3900	0,855
Вязкость при 40°C	мм ² /с	ГОСТ 33	68
Цвет	-	ГОСТ 33909	+30
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	220
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-18
Регистрационный № NSF	-	-	165049

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

LIK SOL 68 3H можно нанести спреем, предполагаемую к обработке поверхность очистить и высушить. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путём распыления с расстояния 20-30 см. Не допускать излишков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пищевые смазочные материалы LIK SOL необходимо хранить отдельно от продуктов питания, химикатов или других смазочных веществ в недоступных от детей местах.

Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

Хранить при температуре от 0°C до +40°C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

**520 мл****LIK SIR**
L U B R I C A N T SООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 18 800 775 85 36
info@lik sir.rulik sir.ru**А СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.