

# ***FALCON EYE***



**FE-MHD-BV2-45**



Назначение: Аналоговая мультiformатная видеокамера повышенного разрешения предназначена для круглосуточного наблюдения и передачи видеосигнала устройствам отображения, записи и хранения. Камера предназначена для работы в широком диапазоне температур и в различных условиях освещённости, что обеспечивает высокое качество изображения, достаточное для решения большинства задач, стоящих перед системой видеонаблюдения.

|                         |                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                  | FE-MHD-BV2-45                                                                                                                          |
| Сенсор                  | 1/2.9" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием                                                                                       |
| Разрешение              | 1920x1080 (AHD, TVI, CVI)                                                                                                              |
|                         | 960x576, 720x576 (PAL)                                                                                                                 |
|                         | 960x480, 720x480 (NTSC)                                                                                                                |
| Затвор                  | Автоматический, 1/50(1/60)...1/50000 сек                                                                                               |
| Чувствительность        | Цвет: 0.01 Люкс (F1.2, AGC вкл)/ 0 Люкс с ИК                                                                                           |
| Объектив                | f=2.8-12 мм, угол обзора по горизонтали 105°-40°, M14                                                                                  |
| Частота кадров PAL/NTSC | 25/30 к/с                                                                                                                              |
| Видеовыход              | AHD / TVI / CVI / CVBS, переключение с помощью UTC из совместимого видеорегистратора                                                   |
| Коаксиальное управление | Протокол HIKVISION-C                                                                                                                   |
| День/Ночь               | Авто/День/Ночь                                                                                                                         |
| Смарт подсветка         | Вкл/Выкл                                                                                                                               |
| Баланс белого           | Авто/Ручной                                                                                                                            |
| Шумопонижение           | 2DNR, 3DNR                                                                                                                             |
| FLC                     | Есть                                                                                                                                   |
| BLC                     | Есть                                                                                                                                   |
| DWDR                    | Есть                                                                                                                                   |
| Настройки видео         | Яркость, контрастность, насыщенность, четкость                                                                                         |
| Отображение             | Нормально, зеркально, поворот, переворот                                                                                               |
| Дальность ИК подсветки  | До 50 метров                                                                                                                           |
| Интерфейс               | BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом)                                                                                                                  |
| Исполнение              | IP67                                                                                                                                   |
| Материал                | Металл                                                                                                                                 |
| Напряжение питания      | 12 В ± 10%                                                                                                                             |
| Потребляемая мощность   | Не более 12 Вт                                                                                                                         |
| Вес                     | 700 г                                                                                                                                  |
| Условия эксплуатации    | -40 °С ~ +60 °С, влажность до 95% (без конденсата)                                                                                     |
| Размеры                 | 235×83×72.7 мм.                                                                                                                        |
| Комплект поставки       | Видеокамера, паспорт, упаковочная тара, крепёжный комплект                                                                             |
| ПРИМЕЧАНИЕ              | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления |