

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ MR16/PAR16 С ЛИНЗОЙ

WSTD



Ra ≥ 80



Kp ≤ 5%



AC 175-250В
~50/60 Гц



25 000 ч



1 год

- ▶ Оптическая линза с углом рассеяния светового потока 60°
- ▶ Количество циклов переключения: 50 000
- ▶ IC-драйвер обеспечивает освещение без пульсации (Kp ≤ 5%) в широком диапазоне входного напряжения 175-250В
- ▶ Гарантия 1 год

Артикул	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод, (ед.)
WSTD-MR16-220V10W3KGU5.3-L	10	80	3000	800	48x50	1/50	4630015268889
WSTD-MR16-220V10W4KGU5.3-L	10	80	4000	800	48x50	1/50	4630015268896
WSTD-MR16-220V10W6KGU5.3-L	10	80	6500	800	48x50	1/50	4630015268902
WSTD-PAR16-220V10W3KGU10-L	10	80	3000	800	56x50	1/50	4630015268919
WSTD-PAR16-220V10W4KGU10-L	10	80	4000	800	56x50	1/50	4630015268926
WSTD-PAR16-220V10W6KGU10-L	10	80	6500	800	56x50	1/50	4630015268933