

# СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ С ЛИНЗОЙ

# WDL

**Ra≥90**



$K_p \leq 5\%$



АС 175-250В  
~50/60 Гц



35000 ч



2 года

- Высокий индекс цветопередачи Ra≥90
- Керамический корпус обеспечивает хороший теплоотвод
- Длительный срок службы: 35000 ч
- Оптическая линза с углом рассеяния светового потока 60°
- Светодиодные модули экономят 3,5 см запотолочного пространства по сравнению с лампами типа MR16 GU10 (см. рис.)
- IC-драйвер обеспечивает освещение без пульсации ( $K_p \leq 5\%$ ) в широком диапазоне входного напряжения 175-250В
- Лёгкий монтаж: устанавливается вместо ламп MR16 GU5.3 и GU10. Подходит для большинства встраиваемых светильников. Не требуется блок питания
- Гарантия 2 года

Подключение светодиодного модуля к электросети осуществляется с помощью клемных колодок (в комплект не входят). Длина провода светодиодного модуля 100 мм.

Артикул	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод, (ед.)
WDL-MR16-220V10W3K-LC	10	90	3000	900	50x20	1/100	4630015269060
WDL-MR16-220V10W4K-LC	10	90	4000	900	50x20	1/100	4630015269077
WDL-MR16-220V10W6K-LC	10	90	6500	900	50x20	1/100	4630015269084