

Техническая информация



PUFAPRO Сетка фасадная щелочестойкая ГОСТ (4x4 мм) — 160 г/м²

Практичный, долговечный материал, сохраняющий свои лучшие свойства при армировании.

Область применения:

PUFAPRO Сетка фасадная щелочестойкая (4x4 мм)— 160 г/м² применяется для армирования поверхностей при проведении фасадных штукатурных работ, армирования мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам, системы гидроизоляции зданий, системы внешнего утепления зданий и сооружений.

Технические данные:

Ширина ролика - 1 м
Длина ролика - 50 м
Плотность сетки - 160 г/м²
Содержание пропитанного материала, по массе, не менее 17%
Разрывная нагрузка, Н/50 мм, не менее по основе 2000, по утку 2000

Преимущества:

Благодаря специальной обработке полимерами особо устойчива к воздействию щелочей.
Не разлагается и не ржавеет со временем.
Не выделяет токсичных и вредных веществ.
Способствует преодолению внутренних напряжений, вызываемых резкими перепадами температур и влажности.
Имеет высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям
Защищает поверхность от образования трещин в штукатурном слое при любых климатических условиях
Проста в обращении и применении.

Рекомендации по применению:

При работе использовать защитные перчатки. Чистую и ровную поверхность грунтовать PUFAPRO Грунтовкой глубокого проникновения. Нанести на поверхность первый слой штукатурного или цементного состава, ровным слоем с помощью гребенчатого шпателя. На влажный слой штукатурки нанести стеклоткань внахлест не менее 10 см, вдавливая ее аккуратно и ровно по всей поверхности. После нанесения первого армированного слоя, нанести и выровнять второй слой.

Хранение:

Хранить в сухих помещениях при температуре от -15 С° до + 35 С° при относительной влажности воздуха 80%. Срок годности 1 год.

Номер артикула

775009

ГОСТ

Р 55225 2017