

A8521P

A8521T



СМАЗКА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ СУППОРТОВ

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АПРЕЛЬ 2024.

Описание продукта.

Высококачественная смазка на полиалкиленгликолевой основе для направляющих суппорта, в том числе с резиновыми втулками. Устойчива к воздействию тормозных жидкостей типа DOT3, DOT4, DOT5, DOT 5.1. Не вымывается водой, не вызывает коррозию тормозных механизмов, сохраняет эластичность резиновых уплотнительных манжет, устойчива к воздействию антигололедных реагентов, не высыхает и не теряет своих свойств в течение всего срока эксплуатации. Рабочий диапазон температур от -50 °C до +200 °C.

Указания по применению.

Очистите деталь от загрязнения. Нанесите смазку тонким слоем на направляющие суппортов (толщина слоя – 0,1мм), эластомерные манжеты суппортов. Важно! Направляющие должны быть тщательно очищены. Остерегайтесь попадания смазки на тормозные колодки и тормозной диск.

Технические данные продукта.

Параметры	Метод оценки	Значение
Вязкость базового масла при 40 °C, мм²/с	ГОСТ 33-2000	360-440
Температура каплепадения, °C, не ниже	ГОСТ 6793	280
Пенетрация, при 25 °C, мм⁻¹	ГОСТ 5346	260-310
Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	ГОСТ 7142	15
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	выдерживает
Вымываемость водой при 79 °C, %, не более	ASTM D1264	7

Срок годности и хранение.

Срок годности: 5 лет. Дата изготовления и номер партии указаны на шве тубы.

Упаковка.

A8521P – 5 г, 100 штук в коробке;

A8521T – 20 г, 30 штук в коробке.

Меры предосторожности.

Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Использованный пакет утилизировать как бытовой отход.

TU 0254-037-45540231-2014



Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «КУДО» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «КУДО» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: axiom@axiompro.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42