



SAVSOL SYNTH RACETRACK 0W-30

ОПИСАНИЕ:

SAVSOL SYNTH RACETRACK 0W-30 — синтетическое моторное масло с превосходными эксплуатационными характеристиками, предназначенное для повышения мощности и эффективности. Сохраняет двигатель в чистоте, уменьшает потребление топлива и защищает от износа.

Это масло высшего класса изготовлено путем смешения базовых масел группы 3 Плюс и ПАО в целях обеспечения экономии топлива в современных автомобилях.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Моторное масло **SAVSOL SYNTH RACETRACK 0W-30** рекомендуется для всех современных легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями всех ведущих производителей, которые рекомендуют спецификации ACEA A5/B5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

SAVSOL SYNTH RACETRACK 0W-30 соответствует требованиям следующих спецификаций:

- API SN/SL/CF
- ACEA A5/B5-21
- RENAULT RN 0700

ПРЕИМУЩЕСТВА:

SAVSOL SYNTH RACETRACK 0W-30 обладает следующими преимуществами:

- Отлично подходит для применения при низких температурах во всех современных автомобильных бензиновых и дизельных двигателях.

- Поддерживает максимальную производительность даже под давлением.
- Демонстрирует отличные характеристики при низких температурах
- Превосходное синтетическое базовое масло обеспечивает более длительный интервал замены
- Низкая вязкость и низкое трение обеспечивают превосходную экономию топлива
- Превосходный холодный пуск

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХРАКТЕРИСТИКИ SAVSOL SYNTH RACETRACK 0W-30

СВОЙСТВА	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ ASTM	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Внешний вид	Визуально	прозрачный и яркий
Цвет	ASTM D1500	L 3.0
Плотность при 29,5°C, г/см3	D4052	0,8378
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	D445	52,76
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	D445	9,94
Индекс вязкости	D2270	179
Температура вспышки, °C	D92	216
Температура застывания, °C	D97	-45
Общее щелочное число, мг КОН/г	D2896	11,24
Вязкость CCS при -30°C, сП	D5293	5460

Вышеуказанные показатели являются типичными при нормальном производстве, и могут варьироваться.

ХРАНЕНИЕ:

Храните продукты в помещении и избегайте попадания прямых солнечных лучей или тепла. Пожалуйста, всегда держите емкость в закрытом состоянии.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Не выливайте отработанное масло в почву, канализацию и воду. Утилизируйте отработанное масло и упаковку.

Этот продукт не представляет опасность для здоровья при правильном использовании в рекомендованных целях. Избегать соприкосновения с кожей и глазами. При попадании на кожу промыть водой с мылом.

**Авторизованный Представитель и Дистрибьютор смазочных материалов SAVSOL
на территории Российской Федерации ООО Экселент Тулс
г. Москва ул. Азовская д.6, корп.3, офис 8/3
Телефон: +7 (495) 324 42 20 | www.savsol-oils.ru | E-mail: info@savsol-oils.ru**