NEW TOP

НИЛЭД

# Изолированный храповой накидной ключ серии CL (click)

Ключ накидной храповой(трещоточный) изолированный используется для откручивания и закручивания болтовых соединений на распределительных устройствах, кабельных и воздушных линиях.

Трещоточный механизм позволяет применять ключ в ограниченном пространстве, обеспечивая высокий крутящий момент.

Инструменты, изготовлены в соответствии с ГОСТ IEC 60900-2019 - способствуют повышению безопасности пользователей в случае их применения квалифицированными специалистами в соответствии с безопасными методами работы и инструкциями по эксплуатации (при необходимости).

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ проведите осмотр инструмента на предмет наличия деформаций, растрескиваний и сколов гибкой изоляции. Убедитесь в качестве адгезии в местах соединения изоляции с телом рабочей головки!

CL-12 NEW

| Модель | CL-10 | CL-12 | CL-13 | CL-14 | CL-17 | CL-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер ключа, мм | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 |
| Материал головки | CrMo | | | | | |
| Материал рукояти | CrV | | | | | |
| Материал изоляции | PVC (пластизоль) двуслойная (красный - внешний, желтый - внутренний) | | | | | |
| HRC головки | 52-56 | | | | | |
| HRC рукояти | 42-50 | | | | | |
| Масса, кг | 0,057 | 0,075 | 0,097 | 0,113 | 0,158 | 0,201 |
| Размеры, мм | 135x24x12 | 145x27x13 | 156x29x15 | 163x31x15 | 180x36x18 | 202x39x18 |

- Испытание на диэлектрическую прочность - 10 кВ в течение 3 мин *
- Ударная стойкость изоляции при температуре -25°С *
- Механическая и диэлектрическая стойкость при температуре +70°С *
- Прочность изоляции на растяжение 500 Н при температуре +70°С *
- Материалы изоляционной части не распространяют горение *

142117, г.Подольск, ул.Станционная, д. 24
+7 800 222 26 68
www.armatech.group