



Инструмент для снятия изоляции с провода WS

Нож для снятия изоляции представляет собой стриппер, рукоятка которого выполнена из диэлектрического материала, подвижный подпружиненный нож размещен в корпусе.

В нижней части корпуса расположен регулировочный винт, осуществляющий вылет ножа в верхней части - регулировка осуществляется при чрезмерной или недостаточной глубине реза.

В верхней части корпуса расположена металлическая подпружиненная скоба, обеспечивающая постоянную глубину реза, в процессе разделки проводника.

Подвижный нож автоматически подстраивается под направление реза - радиальное или продольное.

При снятии оболочки/изоляции с провода, необходимо разместить нож/стриппер на поверхности кабеля/провода, путем отведения скобы, после чего - отрегулировав глубину реза, необходимо осуществить радиальный разрез оболочки/изоляции по оси вращения кабеля, а затем осуществить продольный разрез в сторону конца проводника (допускается повторное размещение ножа и повторение операции, в том числе совершение дополнительного продольного разреза)

Внутри корпуса расположено **сменное лезвие!**

ВНИМАНИЕ! Перед разборкой корпуса, учитывайте наличие пружинного элемента, во избежание его утери

Диаметр проводника, мм	4-16
Толщина оболочки, мм max	3,5
Масса, кг	0,15
Длина, мм	150
Ширина, мм	31
Высота, мм	28

