



RESTAURO

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ДЕКОРА

Краска матовая для мебели и декора Restauro - высококачественный продукт, с помощью которого можно легко перекрасить любой предмет без особой подготовки и специальных навыков. Окрашиваемая поверхность приобретает глубокий бархатно-матовый эффект. При этом краска подчеркивает натуральность и текстуру дерева. Материал имеет прочное эластичное покрытие устойчивое к царапинам и истиранию. Не теряет цвет со временем. Краска не содержит вредных компонентов, без неприятного запаха и абсолютно нетоксична, поэтому может использоваться даже в детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждениях.

Свойства

- Не скрывает текстуру дерева, подчеркивает натуральность материала.
- Легко наносится даже на сложные поверхности, образует паропроницаемое покрытие.
- Не имеет резкого запаха.
- Высокая укрывистость
- Экологичный продукт, полностью безопасна.
- Срок службы покрытия - до 15 лет

Класс истирания	Белизна	Укрывистость, г/м2	Блеск, %
1 класс	L 98	110	5

Область применения

Краска для мебели и декора применяется при изготовлении или ремонте мебели, предметов декора и других изделий из дерева, ДСП, МДФ, гипса, бумаги, картона. Предназначена для нанесения на новые поверхности или для восстановления старых лакокрасочных покрытий. Состав не содержит вредных компонентов - применение краски допускается в жилых помещениях, детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждениях.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. В зависимости от типа древесины в качестве грунта можно использовать краску разбавленную водой, не более чем на 20%. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком в 1-2 слоя при необходимости краску можно разбавить водой, но не более 5 % от объема краски.

Инструмент

Кисть, валик, краскораспылитель. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком, при необходимости материал можно разбавить водой, но не более 5% от объема краски.
2. Работы проводить при температуре не ниже +5°C.
3. Дополнительная защита покрытия не требуется, достаточно выдержать время полного отверждения не менее 72 ч

Время высыхания

Межслойная сушка при температуре (20±2)°C - 1 час. Время высыхания "до отлипа" - не более 2 часов. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Эксплуатация покрытия - не ранее чем через 72 часа.

Колеровка

Возможна колеровка в пастельные оттенки

Состав

Акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, реологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования. Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре до - 30°C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение краски, что не является браком.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

ТУ 2316-009-47800877 06

Фасовка

0,45л

Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!