



Ролик раскаточный PM 3

Раскаточный ролик предназначен с целью протяжки проводов ВЛ и ВОЛС по опорам, устанавливается на каждой опоре и обеспечивает протяжку проводника при угле поворота трассы до 30 градусов.

Остов ролика выполнен из стали с защитным покрытием, ролик выполнен из нейлона.

Остов представляет собой две алюминиевые щеки, зафиксированные между собой болтовым соединением, между щеками расположен ролик.

Ролик защищен стальной обоймой, приваренной к остову по периметру ролика, защищая его от повреждений при падении и воздействия иных факторов в процессе эксплуатации.

Размещение провода/пучка проводников производится путем разведения щек ролика по сторонам. Щеки установлены зеркально - что обеспечивает полное закрытие крюка на устанавливаемой поверхности при полном сведении щек

Максимальная нагрузка статичная, кг - **500**

Диаметр ручья ролика, мм - **50**

Внешний диаметр ролика, мм - **115**

Диаметр защитной обоймы стальной, мм - **130**

Ширина пластины/щеки остова, мм - **50**

Ширина раствора щеки, мм - **28**

Диаметр внутренний подвешного крюка, мм - **22**

Толщина щеки, мм - **5**

Ширина раствора между щеками ролика, мм - **10**

Наличие контргайки на ролике - **да**

Наличие подшипников ролика - **нет (втулка)**

Нагрузка статичная, кг	500
Диаметр ручья ролика, мм	50
Внешний диаметр ролика, мм	120
Масса, кг	1,6
Длина, мм	251
Ширина, мм	127
Высота, мм	75

обойма

предотвращает разрушение ролика при падении и возникновения ударной нагрузки в процессе эксплуатации

щеки

зеркальные щеки остова, позволяют осуществлять установку проводников в тело ролика, наличие двух крюков исключает выпадение проводника в процессе работы

ролик

выполнен из диэлектрического материала, устойчив к УФ-излучению, перепадам температуры, выполнение работ до -20°C



142117, г.Подольск, ул.Станционная, д. 24

+7 800 222 26 68

www.armatech.group

