



Вертлюг монтажный серии E-B/S

Вертлюг — шарнир, подвижное соединение, исключающее передачу вращения с одного элемента соединения на другой.

Подшипниковый вертлюг способен обеспечить свободное вращение даже при применении больших тяговых усилий



Необходимы при раскатке самонесущих изолированных проводов марки СИП-2 и СИП-4.

Рекомендованы для применения при раскатке проводов марки СИП-3, АС, кабельных линий, оптоволоконных сетей и иных проводников

Вертлюг оснащен двумя втулками-винтами, благодаря чему возможен монтаж петель грузоподъемных талей, раскаточных чулков и других изделий.

Вертлюг оснащен двумя тарельчатыми подшипниками, спрятанных в корпусе, **рекомендуется** обслуживание подшипников в процессе эксплуатации!

При выходе из строя, возможна замена подшипников!

Модель	E-B	S-30
Нагрузка рабочая, кН	15	30
Масса, кг	1,0	1,5
Длина, мм (B)	145	165
Ширина, мм	38	42
Высота, мм (D)	38	42
Диаметр троса max, мм (d1)	13	17
Диаметр втулки, мм	15	15



E-B

TOP

142117, г.Подольск, ул.Станционная, д. 24

+7 800 222 26 68

www.armatech.group

